

HN8009A 多功能交直流标准表0.02级 直流标准表 定制定做

产品名称	HN8009A 多功能交直流标准表0.02级 直流标准表 定制定做
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

HN8009A 多功能交直流标准表0.02级 直流标准表 定制定做对传统污染物的监测对传统污染物的监测主要是针对日常水体中常见污染物的重点监测。根据的相关要求及其本站的实际监测条件，对水体中主要污染物的监测包括了重金属元素（铜、锌、砷、汞、镉、铬等）、营养元素（氮、磷、钾等）、元素（硒、氯、硫等）。通过如上监测对水体的日常污染状况进行把握与评价。同时，传统污染物的监测还包括了对特定企业排污点的污水监测，作为其环保达标的重要依据。对水体中的有机物在传统的污染物的基础之上工业以及农业淋容等多方面因素会对水体中造成一定的有机物污染，在针对有机物的污染监测过程中传统的监测方法无法在精度与效率方面达到要求。 HN8033A型 三相多功能交直流标准表

0.02(0.05)级三相多功能标准表，其核心部分采用32位DSP和16位速低功耗数模转换器组成准度工频交流采集器。既可用做校验装置的标准表，又可用做测试校验装置的校验仪。

主要技术指标

交流测量 · 电压量程 (V) 6.25、12.5、25、50、100、200、400、800，自动切换； · 电流量程 (A) 0.1、0.25、0.5、1、2.5、5、10、25、50、100，自动切换； · 电压、电流、功率测量准确度 $\pm (0.012\% \text{RD} + 0.008\% \text{RG})$ ； · 电能测量准确度 0.02%； · 标准脉冲输出 2MHz； · 频率测量范围 45 ~ 65Hz； · 频率测量准确度 0.01Hz； · 相位测量误差 $\pm 0.02^\circ$ ； · 功率因数测量误差 ± 0.0001 ； HN-8033型三相多功能标准表是我公司开发的高精度多功能宽量程标准电能表。其精度等级为0.05级。重量轻，体积小，精度高，采用DSP、嵌入式技术，以及温度自动平衡技术和其他补偿技术，指标稳定，功能丰富，界面新颖，操作清晰简单，工作可靠。

工作顺利进行，更为确保您和您使用的设备的安全，请您在使用本产品前仔细阅读本说明书。

第二章 功能特点

1. A型采用豪华型材机箱，外观豪华大气。而B型采用标准便携铝机箱，体积更小（目前为国内同类产品体积355*145*185mm）重量更轻（7.5公斤），更加方便携带。

2. 宽量程测量：电压测量范围（相电压）：1~560V。

电流测量范围：10mA~120A

3. 多种方式测量：可在单相、三相四线Y/三线等接线方式下对交流电压、电流、功率（有功功率、无功功率、视在功率）及电能进行4象限测量；其中无功功率及电能可进行真无功、夸相无功、人工中性点无功等多方式测量。

4. 多功能测量：

a. 电压、电流、相位、频率、有功、无功、功率因素、误差等基本测量功能。

b. 电压、电流、功率稳定度测量（多达5种功率稳定度算法）。

c. 电压、电流三相幅度不对称度测量。

d. 电压、电流三相不平衡度测量。

e. 相位不对程度测量。f. 向量图显示，多种向量图显示方式（顺时针旋转、逆时针旋

转；12:00点钟、3:00点钟基准位置可选；参考基准可变；相位

显示方式：0~360或±180可设置）以满足显示习惯。

g. 波形显示，谐波分析，失真度计算。频谱图显示；可显示谐

波的幅值、含量、相位。频谱图具有放大功能。h. 需量测量i. 空间磁感应强度测量。

j. 装置同名端压降测量。

k. 测量被检表电表常数、频率。

l. 基波功率测量。

m. 可同时校验3路不同类型的表的误差（有功、无功、视在、

电压、电流）。n. 3路脉冲输出口，常数可分别设置（自动或手动设置），常

数的类型也可分别设置：有功、无功、视在、电压、电流。

o. 可校验由3块单相表组成的装置的综合误差。

p. 可作为3块单相标准表使用。

5. 基波功率测量：既可测全功率（包括基波和各次谐波的功率），也可只测基波功率。

6. 电能误差校验：可校验电能表及电能表检定装置的电能计量误差和标准偏差估计值。并且脉冲数、被校表常数可自动设置，以提高工作效率。特别是对多常数的标准表、电能表检定装置，使用起来更加方便。补偿技术，在小负荷时不会因负荷太小（电能脉冲频率太低）而引起误差的跳动太大。

可显示当前误差、标准偏差估计值、平均误差。

7. 谐波分析：可分析工频电压、电流的51次以下谐波。

8. 数据和图形显示：可直观显示测量工作状态下和多种测量数据。可直观显示被测电压、电流的波形，电压、电流相位矢量图、谐波分析波棒图。

9. 手动或自动量程切换。

10. 具有存储功能，可存储30组数据记录。并可根据条件检索查阅。

11. 具有拼音输入法：可输入汉字、字母、符号。

12. 接线：宽量程电流输入端子公用，改变电流无需改变接线，方便使用。

13. 多用途：可作为标准表，也可作为电能表检定装置测试仪。可单使用，也可与PC机通讯遥控使用，还可配检定装置使用。

14. 多种通讯接口：RS485、RS232、USB，采用异步通信时：波特率可设置。

15. 配置6.4寸640*480点阵TFT彩色液晶显示器，显示清晰，色彩逼真。

16. 操作：人性化设计，功能合理组合，操作非常简捷。

第三章 技术简介

3.1 信号范围

电压：1~560V（相电压）

电流：10mA ~ 120A

频率：40~70Hz

输入脉冲：max. 2MHz（TTL）输出频率：使用自动常数，在额定量程时，输出脉冲频率 F_{out} : 60KHz

3.2 准确度

1. 电压测量 (RMS) : 准确度 : 0.05级 (Rd%)。

量程 : 30V、60V、120V、240V、480V五档, 可自动、手动换档。

2. 电流测量 (RMS) : 准确度 : 0.05级 (Rd%)。

量程 : 0.2A、1A、5A、20A、100A五档, 可自动、手动换档。

3. 有功功率、有功电能测量准确度 : 0.05级 (或0.02级) (Rd%)。

4. 无功功率、无功电能测量准确度 : 0.1级 (Rd%)。

5. 频率测量 : 测量范围 : 45 ~ 70Hz ;

分辨率 : 0.0001Hz ;

准确度 : $\pm 0.01\text{Hz}$ 。 6. 相位测量 : 测量范围 : 0 ~ 359.999 (0 ~ ± 180) ;

分辨率 : 0.001;

准确度 : ± 0.05 。 7. 同名端压降测量 :

测量范围 : 0 ~ 400mV ;

分辨率 : 0.1mV ;

准确度 : $\pm 0.05\% \pm 1\text{mV}$ 。

8. 磁感应强度测量 :

测量范围 : 0 ~ 0.25mT ;

准确度 : $\pm 10\% \pm 0.001\text{mT}$ 。

9. 谐波电压测量 :

2~10次 : 谐波含量 30% 时 ; 误差 : 0.1%

11~21次：谐波含量 30% 时；误差：0.2%

22~51次：谐波含量 30% 时；误差：0.5%

10. 谐波电流测量：2~51次：谐波含量 50% 时；误差：0.1%

3.3 输入阻抗

电压输入阻抗： 750K

电流输入阻抗：0.001 Ω 。

工作原理

HN3003 型三相多功能标准表采用模块化设计，信号采集电路将测量的压、大电流信号转换为小电压信号。经处理后送到AD电路，经AD电路变成数字信号后送给DSP处理，经DSP运算处理后送到主控板并显示处理。

· 谐波及失真度测量 HN8009A 多功能交直流标准表0.02级 直流标准表 定制定做手持式的传感器通过测量外部来探测高温点。测量溶化玻璃的温度来决定适当的熔炉口的温度。在扁平的玻璃品中，传感器在每个加工阶段都要检测温度。错误的温度或过快的温度变化会造成不平的膨胀或收缩。对于瓶子和容器产品来说，熔化的玻璃会流向保持在同一温度的前炉。红外温度计被用来探测前炉的玻璃的温度。所以它在出口的地方应该是适当的状态。在玻璃纤维制品，红外传感器被用来在加工炉中探测前炉的玻璃的温度。红外传感器在玻璃工业中另外一个用途是用于挡风玻璃制品工艺中。