

通用抗碱底漆 兴邦涂料加工厂家 通用抗碱底漆施工

产品名称	通用抗碱底漆 兴邦涂料加工厂家 通用抗碱底漆施工
公司名称	武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区黄金口工业园陈湾74号
联系电话	13006117776 13006117776

产品详情

底漆，是指直接涂到物体表面作为面漆坚实基础的涂料。要求在物面上附着牢固，以增加上层涂料的附着力，提高面漆的装饰性。根据涂装要求可分为头道底漆、二道底漆等。

底漆是油漆系统的一层，用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使油漆系统发挥最佳效果。面漆质量好就可以不用底漆，这种说法不对，通用抗碱底漆施工，因为面漆与底漆的功能不同，面漆更加侧重于装饰与表观效果，而底漆则侧重于提高附着力、防腐功能、抗碱性等。

在家居装修时，内墙涂料施工是一道的施工工艺。对于初次装修的业主来说，对于内墙涂料验收规范可能并不是很清楚，又或许只是半知半解。那么，接下来就来看看内墙涂料施工工艺和验收的具体规范吧。

下面以乳胶漆为例介绍一下内墙漆的施工工艺：

- 1、先在混凝土上均匀的喷、刷一遍胶水，水和乳液的比列为5:1，要喷刷均匀，通用抗碱底漆，不得有遗漏；
- 2、在施工面上刮两遍腻子，一遍横刮，第二遍竖刮，每道腻子干燥后应用砂纸打磨并将粉尘除净；
- 3、下面开始涂刷一遍涂料，先上后下，待涂料干燥后复补腻子，腻子干燥后用砂纸磨光，通用抗碱底漆

厂，隔天刷第二遍涂料;

4、刷第二遍涂料时不宜来回多次涂刷，这样会溶松一遍漆膜或留下涂饰痕迹，严重影响美观和质量;

5、第三遍涂料施工时要确保涂料色泽的均匀性，注意涂料遮盖力的情况，随时掌握和调整涂饰的松紧。完工后妥善保护，不得磕碰、污染墙面。

武汉兴邦涂料厂铭炫水漆有限公司是一家从事生产、研发、销售净味环保内墙漆、晴雨耐候外墙漆、色浆、通用抗碱封闭底漆、天然真石漆、水包水水包砂多彩漆等建筑墙面涂料的综合性企业。

施工方法

本品可采用刷子、滚筒或喷涂进行涂刷。

刷涂：采用尼龙刷或聚酯刷，只用于小面积区域。

滚筒：可采用软羊毛滚筒。收滚时应自上而下涂刷，以保证涂纹一致。边界保

持湿润以保证光泽一致。

无气喷涂：压力为 120 - 150 千克/平方厘米，通用抗碱底漆批发，喷嘴直径 0.35 - 0.5 毫米。

常规喷涂：空气压力为 6 - 8 千克/平方厘米，喷嘴直径为 1.8 - 2.5 毫米，

或使用其它相同级别的施工设备。

通用抗碱底漆-兴邦涂料加工厂家-通用抗碱底漆施工由武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂提供。武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。武汉铭炫水漆有限公司带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！