

# 轻质泡沫混凝土施工 领盛防水工程 孝感泡沫混凝土

产品名称	轻质泡沫混凝土施工 领盛防水工程 孝感泡沫混凝土
公司名称	湖北领盛防水保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场
联系电话	15215957475 15215957475

## 产品详情

泡沫混凝土是可代替土进行桥台背填筑的新型轻质混凝土材料。是用物理方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫，再将泡沫加入到由水泥基胶凝材料、集料、外加剂和水制成的料浆中，孝感泡沫混凝土，经混合搅拌、浇注成型、自然养护而成的一种多孔轻质现浇混凝土。具有轻质、环保、可现浇、成本低等独特的性能特点。目前，泡沫混凝土在工业或民用建筑的屋面保温找坡、地暖隔热层、室内外垫层、外墙保温隔热、非承重墙体或隧道、基坑填充等建筑节能、建筑结构减荷领域应用较多。

### (1) 隔音、耐火性能好

泡沫混凝土中含有大量分布均匀的独立气泡，属多孔材料，吸音能力为0.09-0.19%，是普通混凝土的5倍，具备有效隔音的功能。泡沫混凝土是无机材料，不会燃烧，具有良好的耐火性。

### (2) 整体性能好、耐久性好

可现场浇注施工，与主体工程结合紧密；与主体工程寿命相同。

### (3) 低弹减震性好

泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。

泡沫混凝土的生产过程包括：泡沫制备、泡沫砼混合料制备、浇注成型、养护、检验。泡沫砼原材料要求，泡沫混凝土的生产原材料主要包括水泥、发泡剂。选用强度等级C0.3，泡沫混凝土案例，干密度A03，的现浇泡沫混凝土。发泡剂：泡沫的质量以坚韧性，发泡倍数和泌水量等指标来鉴定。泡沫的坚韧性就是泡沫在空气中在规定时间内不致破坏的特性，长以泡沫在单位时间内的沉陷距来确定；发泡倍数是泡沫体积大于泡沫剂水溶液体积的倍数；泌水量是指泡沫破坏后所产生泡沫剂水溶液体积。轻质泡沫混凝土施工-领盛防水工程-孝感泡沫混凝土由湖北领盛防水保温工程有限公司提供。湖北领盛防水保温工

程有限公司位于湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前领盛在防水、防潮材料中享有良好的声誉。领盛取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。领盛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。