

轻质泡沫混凝土施工 泡沫混凝土 领盛

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 轻质泡沫混凝土施工 泡沫混凝土 领盛 |
| 公司名称 | 湖北领盛防水保温工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场 |
| 联系电话 | 15215957475 15215957475 |

产品详情

室内墙面吸声：室内吸声有吸声吊顶及吸声墙面。泡沫混凝土在墙面吸声上有很市场优势。它与岩棉等纤维吸声板相比，没有切割安装时让浑身刺痒的缺点，且强度好，价格也低。在地铁墙面，本产品将大有市场，在大型商场、车站候车室、影剧院、会议厅等其他建筑墙面也有极大的市场。

隔声夹芯复合板（隔断薄板）：现有的室内隔断均是在木龙骨两侧安装5~10mm的纸面石膏板，墙内是空的，不隔声，也不坚固，还无法钉钉子。泡沫混凝土复合隔声板5cm厚，占空间小，两表面为彩色装饰面层，中间为4cm厚泡沫混凝土，隔断作用与隔声作用兼有，安装快一倍，受到消费者欢迎。

工人进入工地施工前，必须对工人进行安全技术交底，并签名，交底内容应齐全，泡沫混凝土施工，完善，泡沫混凝土，有针对性。泡沫混凝土施工所使用的机具：泡沫混凝土专用设备，水管，水泵，铁锹，轻质泡沫混凝土施工工艺，卷尺，线绳，水桶等。所有机具运至施工现场后，应由专门技师进行检测，调试，确定无障碍后，方可进行施工。发泡混凝土机械操作前对水泥，粉煤灰，轻质泡沫混凝土施工，发泡剂等有关材料报经监理认可同意后再搅拌运作。

吸声隔声应用：开孔泡沫混凝土是极好的吸声材料，而闭孔泡沫混凝土又是极好的隔音材料，二者都有极大的市场，特别是吸音材料，前景更好。通常把平均吸声系数大于0.2的材料称为吸声材料。其传统产品有两类：纤维类（岩棉棉板等）及多孔类（泡沫塑料及泡沫玻璃等）。泡沫混凝土属新型多孔类吸声材料，它的平均吸声系数为0.8~1.4，属强吸声材料，可达一级或二级标准。它在以下几个方面的应用有很大的市场及竞争优势。

轻质泡沫混凝土施工-泡沫混凝土-领盛(查看)由湖北领盛防水保温工程有限公司提供。湖北领盛防水保温工程有限公司是从事“防水保温,装饰装修,市政,混凝土,建筑工程的施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：管总。