

# 石膏天花板变形缝

产品名称	石膏天花板变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	型号:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 生石膏吊顶天花板建筑变形缝

外墙变形缝就是指为避免墙壁因温度变更造成的形变而开设的缝。建筑变形缝后盖板原材料广泛有铝合金型材、不锈钢型材、延展性塑胶、镀铝锌板，可依据房屋建筑或施工图纸尽量。

外墙变形缝的归类：后盖板型、卡锁型、建筑抗震等级型、塑胶嵌平型、V字形。后盖板型外墙变形缝适用建筑工程墙体变形缝的平缝处，选用两侧固定不动在墙面缝接正脸，用滑轨挪动来保证重要板随意伸缩器挪动，在墙体变形缝中被普遍应用。外墙变形缝后盖板型EM可在75-500mm的缝宽应用，也可按照尽量订制商品，本企业也是有各式各样规格型号底座可选择(实用性、嵌塑胶条形、扩建加厚)，充足保证众多通常建筑工程施工尽量,建筑变形缝后盖板颜色可订制喷漆，喷漆技术可选粉末状或氟碳喷涂，后盖板薄厚有1mm-4mm可以采用。后盖板型建筑变形缝原料可选铝合金型材或不锈钢型材。卡锁型外墙变形缝机械设备EL由一块随意挪动的L型重要板来开展伸缩器，重要板一侧固定不动在房屋建筑底座面，另一侧卡紧在铝合金型材底座正中间，在房屋建筑导致伸缩器形变时可以保证其水准情况，铝合金型材底座规格型号有10mm\*40mm和10mm\*50mm可采用，重要后盖板薄厚依据缝接总宽正比例提升，广泛规格型号有1mm、1.2mm、1.38mm、1.5mm、1.8mm、2mm。

铝合金型材建筑变形缝后盖板的薄厚和表层总宽一半是依据建筑变形缝的具体缝宽来确认的。一般常用的按出来薄厚挑选：内外墙、墙体、装修吊顶、屋面变形缝铝合金型材后盖板薄厚采用：缝宽为50--100的铝镁合金控制面板选用薄厚为1.0mm--2.0mm；缝宽为100--200的铝镁合金控制面板选用薄厚为1.2mm--2.0mm；缝宽为200--300的铝镁合金控制面板选用薄厚为2.0mm--3.0mm；缝宽为300--500的铝镁合金控制面板选用薄厚为3.0mm以上厚度；地面变形缝铝合金型材后盖板薄厚采用（承超重型依据具体情况不一样适度加厚型）：缝宽为50--150的铝镁合金控制面板选用薄厚为4.0mm；缝宽为200--250的铝镁合金控制面板选用薄厚为5.0mm；缝宽为300--350的铝镁合金控制面板选用薄厚为6.0mm；缝宽为400以上的铝镁合金控制面板选用薄厚为8.0mm以上厚度。注：针对地面变形缝。铝合金型材后盖板的薄厚不能低于4mm。

