

# 1.0mm厚HDPE土工膜 填埋场垃圾覆盖膜 抗晒雨污分流

产品名称	1.0mm厚HDPE土工膜 填埋场垃圾覆盖膜 抗晒雨污分流
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.80/平方
规格参数	断裂强度:27N/mm 抗穿刺强度:320N 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

1.0mm垃圾填埋场覆盖膜的四个因素：

- 1、原材料的因素：聚乙烯颗粒是生产覆盖膜的主要原材料，它的价格的涨落直接影响到产品产品的定价；
- 2、生产加工成本的因素：即使原材料在一段时间内是稳定的但是在工厂的生产制作过程中，人工、水电等费用也影响到其价格的微小变化，做到节能降耗是降低产品价格的一个方法；
- 3、运输费用的因素：从产品生产厂家到施工工地的费用是影响产品价格的一个不小的因素。
- 4、运输距离的远近、产品装载数量的多少以及装载费用等都会使产品的价格有所增加。

### HDPE土工膜施工要求

- a.须配合整个工程进度，彻底清除场地草皮、树根和一切尖角硬物，下垫层平整，不可有凸起褶皱，以防损伤土工膜。
- b.对于松软部位应进行挖除回填夯实。场内任何足以毁损HDPE土工膜之物品，如铁钉、木材、突出物等

，在HDPE土工膜铺设前应全部清除。为了防止人为损伤土工膜，禁止施工人员穿硬底鞋或带钉鞋，禁止往土工膜上扔杂物。

c.在平整场地完成后依据工程师核准的铺膜施工图铺设，并根据场地地形加设工作平台及锚固沟(1000mm×1000mm)，锚固沟的开挖回填均应满足土工膜安全稳固的要求。

d.土工膜和土工布铺设完成后，在填埋场库底覆盖50cm的粘土和40cm的小粒径碎石层，边坡部分自坡趾线垂直距离1.5m内覆盖50cm厚的压实粘土，保护HDPE土工膜免遭损坏。

e.现场搭接前须先彻底清除搭接部分的异物，如泥土、砂石等，搭接的接缝必须错开排列，搭接方法应采用挤出成型焊接法，下雨天或有雾、风沙太大时，不得进行搭接施工。铺设土工膜时可在膜上放置砂包压重，以防大风吹卷土工膜，且能保护土工膜不被损伤。

f.为保证土工膜的焊接质量，要将土工膜的焊缝面清理干净。根据气温和风向、风力，随时调整焊接温度和行焊速度；经常清除焊机胶轮表面及热楔表面粘附的土工膜材料的残余物，保持其表面清洁；施焊时基底一定要平整坚硬，拼缝搭接面一定要平整，防止焊缝褶皱不平。

g.在铺设土工膜上垫层、保护层面层及用粘土填锚固端时，不可损伤复合土工膜。

h.每道工序完成后必须经现场监理工程师的验收认可，方能进行下一道工序施工。