平价的工程冲洗平台标准

产品名称	平价的工程冲洗平台标准
公司名称	邹城上达机电设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邹城市中心店镇邹鲍路1999号
联系电话	0537-5511577 18502904307

产品详情

工程洗轮机安装位置

安装时应选择附近有排水装置的区域,建议安装在左右两侧有排水沟的场地。排水系统具有更好的排水性能,避免污泥积压造成排水系统堵塞。

设置水枪

需要冲洗压力大于8mpa的高压水枪,连接冲洗台的水管长度要大于10米,以便工作人员走动冲洗。

冲洗台的设置标准

冲洗台应设置在施工现场大门内,长度不小于8m,宽度不小于6m。项目洗轮机周围还应设置排水沟。排水沟与二沉池相连,泥浆和废水排放应按规定处理。沉淀池应定期清理,并与市政排水管网连接。

洗车设施的设置标准

各施工现场应设在自动冲洗平台处,需连接水管并配备压力不低于8mpa的高压水枪等冲洗设备,水枪连接水管的长度应在10米以上。

值班人员分配

每个施工现场除保安外,根据进出施工现场的运输车辆数量,至少配备两名专职人员,主要负责清洗离 开施工现场的材料运输车辆。