

硫化氢气体检测仪总代理 北京大川机械有限公司

产品名称	硫化氢气体检测仪总代理 北京大川机械有限公司
公司名称	北京大川机械电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定门外大街丙34号
联系电话	13501328028 13501328028

产品详情

气体检测仪在使用时需要注意什么？

因此，随时对仪器进行校零，经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的不可缺少的工作。需要说明的是：目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的，但是，这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时，在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外，硫化氢气体检测仪，还必须对仪器进行重新校准。另外，建议各类仪器在使用之前，对仪器用标气进行响应检测，硫化氢气体检测仪价格，以保证仪器真正起到保护的作用。

气体检测仪在医学制造之中的应用

你知道在医学制造中有哪些危险气体吗？

大型制药厂的厂房、实验室、仓库存在（CH₃OH）、乙醇（C₂H₆O）、总挥发性有机物（TVOC）等气体的可能性。对人体有低毒；对视神经有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸毒。乙醇是低毒性，易挥发，是神经系统抑制，长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，硫化氢气体检测仪定制，以及头疼、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等，皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。TVOC能引起机体水平失调，影响神经系统功能，出现头晕、头疼、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状；还可能影响消化系统，出现食欲不振、恶心等，严重时可损伤和造血系统等。

如何选择合适的检测仪？

确定使用场合：

工业环境的不同，选择气体检测仪种类也不同。

A)固定式气体检测仪:

这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。奔扬固定式检测器一般为两体式，有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场，有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所，便于监视。它的检测原理同前节所述，只是在工艺和技术上更适用于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择，同时还要注意将它们安装在特定气体可能泄漏的部位，比如要根据气体的比重选择传感器安装的高度等等。

B)便携式气体检测仪:

由于便携式仪器操作方便，体积小巧，可以携带至不同的生产部位，奔扬电化学检测仪采用碱性电池供电，硫化氢气体检测仪总代理，可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池)，使得它们一般可以连续工作近12小时，所以，作为这类仪器在各类工厂的应用越来越广。

如果是在开放的场合，比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警，可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪，因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件--以避免在嘈杂环境中听不到声音报警，并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)--为工人健康和安全的提供具体的指导。

如果是进入密闭空间，比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合，在人员进入之前，就必须进行检测，而且要在密闭空间外进行检测。此时，就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。如果环境中存在多种气体，选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。

硫化氢气体检测仪总代理-北京大川机械有限公司由北京大川机械电子有限公司提供。北京大川机械电子有限公司是从事“气体检测仪,水质分析仪,阀门仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙刚。