

热浸锌桥架、 不锈钢桥架生产厂家欢迎你

产品名称	热浸锌桥架、 不锈钢桥架生产厂家欢迎你
公司名称	河间光大电缆桥架制造有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:光大 型号:槽式桥架 规格:100*100
公司地址	河间市黎民居黄留保住村
联系电话	15100806272 15100806272

产品详情

热浸锌桥架、 不锈钢桥架生产厂家欢迎你

.在工程设计中，桥架的布置应根据经济合理性、运行安全性等因素综合比较，以确定佳方案，还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

2.桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于是2.5m，垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5m，应采取保护接地措施。

3.桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程

环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所，宜选用铝合金电缆桥架或者不锈钢桥

架。

4.桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架，托盘内添加具有耐火或难燃性能的板，网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足家有关规范或标准的要求。在工程防火要求较高的场所，不宜采用铝合金电缆桥架。

5.需要屏蔽电磁干扰的电缆线路，或有防护外部影n向如户外日照，油，腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时，应选用无孔托盘式桥架。

6.在容易积聚粉尘的场所，电缆桥架应选用盖板；在公共通道或室外跨越道路段，底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。

我公司主要经营电缆桥架，槽式电缆桥架，防火电缆桥架，梯式电缆桥架，不锈钢电缆桥架，热镀锌电缆桥架，铝合金电缆桥架等。