

防爆密封胶泥 90 ()

产品名称	防爆密封胶泥 90 ()
公司名称	上海万谷贸易有限公司
价格	35.00/件
规格参数	耐火温度:90 () 产地:上海 品牌:dengda
公司地址	上海真南路4278号4B - 34
联系电话	18918116795 13917469077

产品详情

耐火温度	90 ()	产地	上海
品牌	dengda	产品类别	防爆泥
材质	多合一		

防爆密封胶泥

腾达牌dfmfb--ii型优质防爆密封胶泥说明书 本产品是采用国外先进技术，运用高分子聚合物和填充剂、稳定剂、增塑剂、抗氧化剂等经过特殊工艺配制而成。是一种无规则外形的胶泥状物。目前被广泛应用于国内外市场。

一.型号：dfmfb--ii型

二.特点：dfmfb-ii型防爆胶泥具有良好的柔软性能，可用手操作，不粘手、拉力强、粘度高、高温不至流淌、低温不脆裂的良好抗老化性能。封金属、电缆外皮等其它材料有良好的附着能力和粘合力，不会产生收缩和开裂，并具有良好的气密性和不传爆能力。本品无味、无毒、无腐蚀性、施工方便、利用率高、价格低，是目前国内外深受欢迎的良好的隔离防爆密封件。

三.用途：广泛应用于国防、石油，化工及其它方面的爆炸危险场所，作为显管或电缆配线工程的防爆隔离密封之用。是科研生产中防爆、隔离密封手段的最佳选择。

四.主要性能指标：

1.耐热度：() 90 五小时不流淌、不起泡；

2.耐低温：() -50 不变化；

3.可塑性：(mm) 5-10；

4.气密性：管中50mm,填充高度50mm穿入四根固定的电线0.5kgcm的气压，十五分钟不产生气泡。相对密度1.5，贮存6个月后邵尔氏硬度 < 23"；

5.防爆性：32.2%混合氩气传爆试验，不传爆；

6.击穿电压：2.5mm厚的试件耐压一分钟 > 10kv；

五.隔离密封胶泥的施工要求：

1.施工器材

(1)要具有密封盒式管接头,它是电线管端部的密封件；

(2)密封胶泥是密封盒或管接头的填充物；

(3)防止密封物流动的堵料采用不燃性材料，如石棉绳、玻璃纤维等；

(4)操作工作:填充密封和堵料,应具备有竹制刮勺、仪器、仪表密封可随意选择操作工具,以操作方便耐用。

2.施工顺序：

(1)密封盒与电线管接头采用螺纹连接，要齿合严密。连拉蝴蝶纹在五扣以上；

(2)穿线时不能擦伤电线外皮,并检查配线是否正确。

(3)打开密封盒盖。在规定的里填好密封纤维。以堵挡密封胶泥。

(4)用竹制刮勺将密封胶泥压入管接头内。先填导线后面。再填导线之间，后填导线前面,填好后拧紧盒盖。电缆保护管头的隔离密封胶泥。按规定填充的高度在50mm以上；

(5)仪器、仪表的密封应按规定施工。

3.施工注意事项:

(1)施工前应将电缆、仪器、仪表等清除干净，不得有油、水、灰土油污。金属表面应将锈除净，以免影响施工效果；

(2)隔离密封胶施工时要填实，其深度不少50mm；

(3)做料堵的填充物要用不燃性材料。如石棉绳等；

(4)冬季施工时,如密封胶泥主变硬。应将其放在温室内，放置一段时间后再使用。但不能用明火直接烤；

(5)施工时不得将有机溶剂及其它腐蚀性的物质滴在填料的表面上，以免影响施工效果。

六.注意事项1.使用应严格按照使用说明进行；2.保持干燥，密封保存；3.保持期贰年。

七.包装 1.防爆密封胶泥内分1公斤、每件20公斤起纸箱包装 .