

天然气3PE防腐管生产厂家

产品名称	天然气3PE防腐管生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司

3PE防腐弯管势 1、使用寿命长 聚乙烯管材分子*，具有良好的稳定性与抗老化性，在正常的工作温度与压力状况下，使用寿命可保证50年以上 2、耐腐蚀性 聚乙烯分子结构稳定性极高，耐天然气、液化气、人工煤气等化学腐蚀，无需二次防腐蚀设备。土壤中存在的化学物质不会对管材产生任何降解作用弯管。 3PE防腐弯管厂家一般由3层结构组成：第1层环氧粉末（FBE>100um）第二层胶粘剂（A D）170~250um第三层聚乙烯（PE）2.5~3.7mm实际操作中将三种材料混合融为一体，经过加工使之与弯管牢固结合形成优良的防腐层。其加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种。3PE防腐弯管涂层也就是（三层聚乙烯防腐涂层），是将欧洲的2PE防腐层和北美广泛使用环氧粉末防腐弯管涂层（FBE）巧妙的结合起来而产生的一种新的防腐弯管涂层。3PE防腐弯管涂层也就是（三层聚乙烯防腐涂层），是将欧洲的2PE防腐层和广泛使用环氧粉末防腐弯管涂层（FBE）巧妙的结合起来而产生的一种新的防腐弯管涂层。在全世界已被认可和使用已经有十多年了。3PE防腐弯管的涂层是底层与弯管面所接触的是环氧粉末防腐涂层，中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂。面层为高密度聚乙烯防腐涂层。

3PE防腐弯管生产厂家是通过涂层综合了环氧树脂和聚乙烯材料的高抗渗性、机械性能高等特点。到目前为止是全球公认的使用效果*、性能*的管道防腐涂层，从而被应用在诸多的工程当中。3pe防腐弯管生产厂家 大口径弯管的使用注意事项：1、大口径弯管弯曲时，管子在外力距M作用下其中性层外侧臂壁受拉应力作用而减薄，内侧受压应力。作用而增厚，合力N1和N2使管子横截面发生变化。基于这一因素，引起弯管质量下降主要原因为RX与SX所以，对各种压力等级情况下的RX值以及外侧的减薄量均做了明确规定，目的是为了控制RX与SX的值，从而确保质量。2、大口径弯管制作时弯管是材料外侧受拉，内侧受压中性轴所在位置则与弯管方法而不同，在顶弯式(压缩弯曲)工作时中性轴处于离外壁约1/3处，在旋弯(回弯式)工作时，中性轴处于离外壁2/3处。因此薄壁管道弯曲，使用旋弯法是有益的。3、大口径弯管的弯胎精度也是影响弯管质量的因素之一。我们在弯胎制造时，除规格尺寸要求控制在一定公差范围时，同时也要求用户在使用时根据弯制管径选择相应的弯胎。3PE防腐弯管生产厂家，我厂生产天然气专用三层PE防腐弯管，我厂以质的无缝弯管,直缝弯管,螺旋弯管,加工成三层PE防腐无缝弯管,三层PE防腐直缝弯管,三层PE防腐螺旋弯管,燃气管道用三层PE防腐弯管。