

## tpe厂家 | 张家港新亚tpv

产品名称	tpe厂家   张家港新亚tpv
公司名称	张家港市新亚高分子材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路176号
联系电话	0189-15500503 18912631202

## 产品详情

tpe厂家 | 张家港新亚tpv

长期以来我厂祝培先生（手机18915500503）都致力于推广业内成熟的热塑性弹性体TPV牌号和适用的热塑性弹性体TPV定制配方并愿望与客户及诸友商朋友一起为打造环保型的热塑性弹性体TPV整合资源应用统一标准而努力奋斗一生！

2016年8月~10月，新亚高分子部分的TPV产品都进行了升级，公司将原有的几台拉条切粒全部升级改良为水环切粒，经过多年来的生产与客户反馈来看无论是颜色、外观还是性能方面都能和国内外主流的TPV材料相媲美。

升级后的新亚热塑性TPV产品的各方面性能都得到了较大的提高，在注塑、挤出和吹塑方面展现出了较大的优势，另外新亚热塑性TPV产品的密度相对较低，在生产同等体积的产品时，可以为您节约不少的成本。

备注 张家港新亚可以视库存状况为客户提供免费的TPV样品供您测试。

目前行业较为成熟的选择比如有acetpe推广的EP系列、santoprene 201系列、道普润高分子的61系列,热塑性弹性体TPE 全动态硫化（EPDM+PP）热塑性弹性体TPV 阻燃级热塑性聚氨酯弹性体TPU可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型同时从这些操作中产生的清洁回料可按比例进行重复性使用。

本文的TPV是指由PP/EPDM组成的TPV，目前已经商业化应用的产品比如acetpe、santoprene、dowprene、sarlink、uniprene、milastomer等,长期以来都致力于推广业内成熟的热塑性弹性体TPV牌号和适用的热塑性弹性体TPV定制配方并愿望与客户及诸友商朋友一起为打造环保型的热塑性弹性体TPV整合资源应用统一标准而努力奋斗一生！

热塑性弹性体TPV的通用规格相对比较固定，也有一些特殊的比如高流动、耐紫外线、耐磨、射粘包胶等规格，价格一般比通用型规格高，比如用于玻璃导槽的TPV耐磨涂层料、无填充级TPV料、耐紫外线增强级TPV料、耐水泡TPV料、雾面TPV料等，还有行业里已经商业化应用的TPV防吸湿规格比如：acet pe 比重 0.97~0.98，0.93~0.95（防吸湿规格）、三井化学的milastomer TPV

比重 0.88~0.9 (防吸湿规格)、道普润高分子dowprene

比重 0.97~0.98, 0.93~0.95 (防吸湿规格)、埃克森美孚santoprene

比重 0.97~0.99, 0.94~0.95 (防吸湿规格).

目前张家港祝工推广的热塑性弹性体TPV材料是基于全动态硫化TPV固态聚合技术方法并立志于推出稳定的热塑性弹性体TPV应用牌号和适用的热塑性弹性体TPE多元化配方。