

布鞋鞋底机 鞋底机 金磊制鞋

产品名称	布鞋鞋底机 鞋底机 金磊制鞋
公司名称	东莞金磊制鞋机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市茶山镇横江村横江工业区
联系电话	13509008508

产品详情

东莞金磊制鞋机械有限公司，是一家集研发、设计、制造、销售于一体的鞋机生产企业。产品远销欧洲、非洲、南美洲、中东等国家和地区。

金磊制鞋机械公司通过先进的管理，自动鞋底机，完善的售前售后服务，智力于打造行业品牌，提高效率；谋求与客户共同更好、更远的发展，服务业界，回馈社会。

聚氨酯鞋底浇注机的特点讲解

主要参数序号 项目 参数 序号 项目 参数1 总吐出量 (g/s) 50-100 7 搅拌转速r/min 86002 A1料罐容积 (L) 2×120 8 浇注清洗周期 60-90双/次3 B料罐容积 (L) 120 9 控制系统 JH-3程控器4 计量泵台数 3 10 总功率 (kw) 125 清洗罐容积 (L) 25 11 外形尺寸 >长×宽×高mm 1450×1950×20506 计量误差 % 1 12 重量 (kg) 1500

东莞金磊制鞋机械有限公司，是一家集研发、设计、制造、销售于一体的鞋机生产企业。现公司聚集了制鞋机械行业精英50多人，组建成一支高素质的专业研发、生产、销售、服务的团队。产品远销欧洲、非洲、南美洲、中东等国家和地区。金磊制鞋机械公司通过先进的管理，完善的售前售后服务，智力于打造行业品牌，提高效率；谋求与客户共同更好、更远的发展，服务业界，回馈社会。

东莞金磊制鞋机械有限公司生产的JL-208全自动直压式单/双色TPU/TR鞋底射出成型机，布鞋鞋底机，本机适用于生产单.双色皮鞋鞋底，足球鞋鞋底，休闲鞋鞋底，棒球鞋鞋底，女鞋时尚鞋底，千层底鞋底机，运动鞋鞋底等；本机适用各种发泡和不发泡之热可塑性原材料，如TPU.TR.PVC.TPR等；本机配置直压式合模系统，快速锁模结构，0~90~180度翻转结构，模具高度自动调节，PLC控制，触摸式人机界面操作，全自动运转模式，操作简单，劳动强度低。

东莞金磊制鞋机械有限公司，是一家集研发、设计、制造、销售于一体的鞋机生产企业。产品远销欧洲

、非洲、南美洲、中东等国家和地区。

金磊制鞋机械公司通过先进的管理，完蓄的售前售后服务，智力于打造行业品牌，提高效率；谋求与客户共同更好、更远的发展，服务业界，回馈社会。

一、操作工严禁酒后上班，严禁在车间内吸烟。

二、未经培训和允许不得私自操作该机器。

三、操作人员在工作过程中要集中精力，鞋底机，专心工作，不得做与工作无关的事情。

四、在油桶未注入足够的作动油之前，请勿启动马达，以免损坏油压泵。

五、注意马达回转方向是否与油压泵的指示方向相同。

六、注意马达与电源箱的电源电压是否与当地的电压相符。

七、机台操作不可超过大行程范围。

八、油桶不得有水及灰尘进入。

九、当油压泵工作中发生噪音，应检查油量是否不足，或滤油网堵塞，或有水及杂物渗入作动油中。

十、手动操作数次，确认油压泵是否正常给油。

十一、电磁线圈必须远离水及油。

十二、检查油压开关是否能正确控制工作压力。

十三、加硫中，若很快降压，请检查入油管是否泄油，或是加压时打开满油阀回油口是否泄油。

十四、油泵发生噪音，检查吸油口是否吸到空气。

十五、下班后应切断电源，清理机器上的废料，整理工作现场。

十六、作业人员应严格按照以上操作规程操作，以保证财产及人身安全。

布鞋鞋底机-鞋底机-金磊制鞋由东莞金磊制鞋机械有限公司提供。东莞金磊制鞋机械有限公司是一家从事“吹气拖鞋机,水晶鞋,网鞋,果冻鞋成型机,雨鞋机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“吹气拖鞋机,水晶鞋,网鞋,果冻鞋成型机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金磊制鞋在制鞋及鞋修理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！