

防水材料生产厂家 奥汇思防水材料批发 房屋防水材料生产厂家

产品名称	防水材料生产厂家 奥汇思防水材料批发 房屋防水材料生产厂家
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

水落口的附加卷材粘贴方法：裁一条宽大于或等于250mm，长为水落口内径加100mm的卷材卷成圆筒，伸入水落口内100mm粘贴牢固，露出水落口外的卷材剪成30mm宽的小条外翻，粘贴在水落口外周围的平面上，再剪一块直径比水落口杯内径大200mm的卷材，建筑防水材料生产厂家，居中按水落口杯内径剪成米字形，涂胶贴牢，将米字条向口内下插贴牢，然后再铺贴大面防水层。

奥汇思防水材料有限公司生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80 不流淌，低温-25 不脆裂。欢迎来电咨询！

6、收头固定、封闭：

卷材四端收头伸入凹槽（深 20mm × 高 40mm ~ 60mm 的梯形槽）内，金属压条钉牢固，用封边膏密封。

（1）相邻两排卷材的短边接头应相互错开 300mm 以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。防水面积很大，必须分阶段施工时，中间过程中临时收头很多，应采用密封膏做好临时封闭。

（2）卷材粘贴后，应采取措施临时遮盖，自粘防水材料生产厂家，减少卷材直接暴露而受损伤的机会。将揭下来的有机硅隔离纸反铺在卷材上，此保护纸也可作为防水层与保护层之间的隔离层而继续保留。

（3）粘贴后，受阳光曝晒，可能会出现轻微表面皱褶、鼓泡，这是正常现象，不会影响其防水性能，防水材料生产厂家，并且一经隐蔽即会消失。

(4) 防水层应尽快隐蔽，不宜长时间曝晒。通常应在防水层完工后24小时内隐蔽，若有闭水试验，房屋防水材料生产厂家，则隐蔽时间应从闭水试验结束时起算。

防水卷材细部做法

泛水与屋面相交处基层应做成钝角 ($>135^\circ$) 或圆弧($R=50 \sim 100\text{mm}$)，防水层向垂直面的上卷高度不宜小于250mm，常为300mm;卷材的收口应严实，以防收口处渗水，卷材防水檐口分为自由落水、外挑檐，女儿墙内天沟几种形式。(八)对屋面防水卷材保护 防水卷材铺贴完成之后，必须做好保护，以免影响防水效果。在防水层面上铺300mm × 300mm膨胀珍珠岩隔热块，再在其上面加设一层3cm厚水泥砂浆保护层，该层内布钢丝网，保护层设分格缝，缝内用密封材料填充，更好地保护防水层。

防水材料生产厂家-奥汇思防水材料批发-房屋防水材料生产厂家由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云南奥汇思防水材料有限公司是从事“防水材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。