

# 正宏泵业 屏蔽泵帝国1012T水冷却循环 广西1012T

产品名称	正宏泵业 屏蔽泵帝国1012T水冷却循环 广西1012T
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

## 产品详情

屏蔽电泵适用于输送不含固体颗粒，有腐蚀性、巨毒性、及挥发性大的液体，屏蔽泵帝国1012T水冷却循环，可广泛用于化工、石油、纺织，冷藏及食品加工等部门。

(一)、性能范围：

流量：2.55 ~ 12.5M3 ( 立方米/小时 )

扬程：32 ~ 53.5m ( 米 )

输送介质温度：-40 ~ 40

压力级别：1.56Mpa ( 16kg/cm<sup>2</sup> )

(二)、配带屏蔽电机：

额定电压：380V

绝缘等级：E级

定子绕阻温度：电阻法测定95 ，热电偶法测定115

工作地点： 1000m

配带屏蔽电机分为普通型 ( JP ) 和隔爆型 ( BJP )

当硬质相本身硬度高于磨料的硬度时，材料就不易被磨损，能够有效地保护基体;同时，硬质相在具有足够韧性的条件下，也能达到抗冲击磨蚀的效果，二者缺一不可。只有硬度，

材料虽然耐磨，广西1012T，但易脆裂;只有韧性而无足够的硬度，材料易变形，抗冲击磨蚀的效果也不理想。因此，屏蔽泵帝国1012T绕组，考虑选泵体内衬材料时，要同时顾及基体中所掺合金元素的硬度和韧性两个方面的因素，二者必须有机地结合。

单螺杆泵使用注意事项：

- 1、单螺杆泵切忌干运转，哪怕很短时间空转也会造成定子的损坏。
- 2、在启动泵前，先将要输送的介质注入泵的吸入腔内（若介质浓度高，屏蔽泵帝国1012T转子组件，稀释后注入）。以确保润滑橡胶定子。泵停止运转时，应留有足够的介质在吸入腔内。用记在设计管道时应予以专门考虑。
- 3、启动前，再一次检查;诸如皮带罩壳，多种管道阀门的开启关闭情况。无误时，方可开机。
- 4、若在介质的环境中使用时，为防止冻裂管线，将下方螺塞旋出。以放空介质。

正宏泵业-屏蔽泵帝国1012T水冷却循环-广西1012T由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！