

# 加温生理盐水恒温箱不同规格多种型号

产品名称	加温生理盐水恒温箱不同规格多种型号
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

在市场也打拼多年，也已形成了的团队日臻的运作不断的客户基础。让我们在这个朝阳行业得以立足发展。作为行业的设备经销商，我们将一如既往地努力，为市场提供的技术和服 务，与客户荣辱与共。福意联坚持靠前，服务至上的原则，郑重向社会做出三承诺：“承诺价格承诺服务承诺”。

良好的企业信誉赢得了经销商的大力支持，设备有大量的零配件，加公团队，以优良的产品和的服务赢得了使用客户的广泛。福意联是一家恒温系列产品设计销的科技企 业。随着行业的发展，人类健康意识的提，本公司以市场需求为依托，制造了多种的恒温系列产品，并已广泛投入市场，了行业发展的需求和广大消费者的期望，了广大消费者的。加温盐水恒温箱不同规格多种型号型号说明：

福意联检测样本灭活仪用于检测前灭液样本，咽鼻拭子，标本，生物样本等物品灭活处理。加热引起变性也是有效灭活的。一般说对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病 毒失去活性。

加温盐水恒温箱不同规格多种型号参数举例说明： 产品特征：【产品型号】FYL-YS-281L【噪 音】46dB(a)【功 率】160W【电 源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm【有效容积】280L【重 量】99kg

【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。3、门与箱

体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保工作室的密封性。

- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数方便，控温精度高。
- 7、，可实现高低温、断电、传感器故障保障安全运行
- 8、采用风道和循环，气流方向合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。产品配置清单 1、说明书1本 2、保修卡1张

3、合格1张 4、搁架5个 5、钥匙2把 ----- 产品型号

容量大小 温度范围 外型尺寸 ----- 型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm 型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595\*590\*1215mm 型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595\*695\*1315mm 型号:FYL-YS-430L

430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

----- 型号:FYL-YS-828L 828L

温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm 型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48

外型尺寸:1267\*680\*2105mm ----- 型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm 型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm 型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595\*675\*1795mm -----

## 产品特点

良好的性--三层强度中空玻璃门，性好，便于观察产品性能：产品样式：立式箱体。产品工作原理：主体分为电气控制，制冷，制热，显示四部分。智能控制风冷式结构，采用效压缩机，各个的合理匹配，确保箱体恒温无死角。

以广大用户的的需求。我们欢迎海内外各界同仁来公司做客携手合作共谋发展共创未来。福意联公司在北京有着悠久的发展历史，技术，资金雄厚我们一直以技术为底托，进行设备更技术改造，并具有的和完备的检测手段。

加温盐水恒温箱不同规格多种型号说明：我对售出的产品负责终身：保质期一年（人为因素损坏除外），核心部件质保三年。在保质期内，凡正常使用出现故障，提供免费。

公司凭借雄厚的技术实力为立足点，不断打造出品质好的”福意联“产品，使客户增值效益，与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系；福意联热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。对于一个谋求长期发展的企业来说，企业的信誉、产品的品质成为企业赢得市场的重要组成部分，并在企业的经营中体现越来越积的意义。