

含锌量70%环氧富锌底漆生产厂家 管道防锈底漆

产品名称	含锌量70%环氧富锌底漆生产厂家 管道防锈底漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	42.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 规格:32kg 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

一、构成：该环氧富锌由环氧树脂胶、锌粉、有机溶剂及丙烯酸硬化剂等构成的组份份面漆

二、特点：该环氧富锌防腐蚀特性出色，粘合力强，漆层中锌粉成分高，防水性能出色。

三、主要用途：该环氧富锌作重防腐镀层的配套设施面漆，用以船只，海港设备、公路桥梁、钢架结构、原油钻井台及化工机械设备等。

四、技术标准：HG/T3668-2000

新项目指标值

色调及外型深灰色，色彩不确定，漆层整平

黏度，S(涂-4杯) 20

干燥时间，h， 干固：1；脚踏实地：24

冲击性抗压强度，kg·cm 50

柔韧度mm1

耐生理盐水性，72h

五、工程施工参照

- 1、被涂物表层务必无氧化皮，锈迹，油渍等。
- 2、的墙面或者材料温度须高过漏点3 以上，当底材温度小于5 时，漆层不干固，故不适合工程施工。
- 3、甲组份开罐后，务必搅拌均匀，随后在拌和下按配制规定将甲组倒进甲组份中，充足混和匀称，静放，熟成30min后，加适当油漆稀释剂，调至工程施工黏度。
- 4、漆料混和后在6h内用完。
- 5、涂漆、气体喷漆、滚漆均可。
- 6、喷涂全过程中务必持续拌和，以防沉积。
- 7、喷涂间距：

的墙面或者材料温度

5-1015-2025-30

短间距h

482412

长间隔不超过7天。

- 8、强烈推荐膜厚：60-80um.

六、运送、存储

- 1、商品在运送时，应预防淋雨、日光暴晒，防止撞击，并应合乎交管部门的相关要求。
- 2、商品应储存在荫凉自然通风，避免日光立即直射，并阻隔明火，避开热原的仓库内。

七、安全防护

工程施工场所应该有较好的自然通风设备，漆工应戴好近视眼镜、胶手套、防护口罩等，防止肌肤触碰和吸进油雾。施工工地禁止烟火。

（注：该使用说明是大家实验和实践经验的累积，可作为工程施工参照，伴随着环氧富锌商品的不断完善，相关数据信息随时随地会更改，恕不届时）