

精神康复中心污水处理设备专用

产品名称	精神康复中心污水处理设备专用
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	46000.00/台
规格参数	乐斌环保:定制 定制:达标排放 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

精神康复中心污水处理设备专用

医院污水成分复杂，污水中含有大量细菌杂质，医院污水在排放之前应做好消毒处理，污水中细菌病毒及有害病虫卵的灭活，防止污水中的细菌病毒造成传染病的流行，医院污水为综合污水，一般采用世界上zui成熟的AO工艺即生物接触氧化法，同时辅以沉淀+消毒污水处理可达到国家要求标准。AO工艺可有效脱磷脱氮去除污水中有机物，沉淀可进一步去除污水中杂质使水质进一步净化，消毒可以杀灭污水中的有害细菌病毒及病虫卵，来满足医院污水处理的达标排放。

医院所汇集的污水中含有大量病毒细菌及病虫卵等有害物质，我国针对医疗机构水污染物排放也有着一定标准，在《医疗机构水污染物排放标准》GB18466 - 2005中规定小于20张床位以下医疗机构，其中包括牙科口腔、社区门诊、动物医院、中医门诊等20张床位以下的医疗机构需达到标准中规定的水污染排放物预处理标准，大于20张床位以上的医疗机构须执行标准中的排放标准。

主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开；或将乳浊液中两种密度不同，又互不相溶的液体分开（例如从牛奶中分离出奶油）；它也可用于排除湿固体中的液体，例如用洗衣机甩干湿衣服；特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物；利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点，有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。

精神中心污水处理设备价格-设计原则

(1) 医院门诊每天产生的污水量比较均匀，排水时间比较集中。

(2) 医院门诊里内病人产生的污水生化降解性好，表适合生化处理。

(3) 医疗废污水中含有细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质，处理过程中一定要加入消毒流程。本规划首要处理医院门诊废水。

A/O工艺是以活性污泥作为生物载体，经过风机供氧曝气的作用使污水充氧。A池内设机械拌和，从O池的回流液回流至A池，在A进行反硝化反响，将大部分硝酸盐氮还原成氮气，并经过拌和使氮气从废水中溢出，完成去除氨氮作用；A池出水至O池，O池内设鼓风曝气，去除大部分有机污染物，并将进水中的大部分氨氮转化成硝酸盐氮；能够根据医院废水的要求，调整O段池中的活性污泥浓度，经过活性污泥中的菌胶团，吸附、氧化并分化废水中的有机物；有机物、氨氮去除率高。但是，由于没有独立的污泥回流体系，从而不能培养出具有共同功用的污泥，难降解物质的降解率较低；一同，若要进步脱氮功率，必须加大内循环比，因而加大了作业费用。另外，内循环液来自曝气池，含有必定的DO，使A段难以坚持抱负的缺氧状态，影响反硝化作用，脱氮率很难抵达90%。对医院门诊作业的废水进行处理与回用十分必要

MBR膜

MBR膜能够完成污水的深度净化，膜处理后的污水好于传统沉积池，出水悬浮物和浊度接近于零，且优于目前我国生活杂用水水质（CJ25.1-89），经加膜处理后的污水可作为市政杂用水回用。

该工艺选用以生化处理为中心的处理工艺，规划为格栅+调理池+絮凝沉积+A/O+MBR膜+过滤+消毒工艺。该工艺成熟、且运行稳定，出资和维护费用低。污染程度高和医院门诊医院门诊废水剂品种多等特色，废水性状较为杂乱社区医院污水处理设备工艺

利用弹性填料的毛丝在生产过程中，添加了亲水、亲生物的助剂及一些营养缓释型元素，可以更好地促进微生物的生长、代谢，提高微生物量。

设备设备须做好混凝土底，防止设备下沉，设备应与地上水平。

设备设备之处有必要下雨不积水。

设备上方应留心不得有重物堆积，或大型车辆经过。

设备一般不能抽空内部医院门诊污水，以防止地下水把设备浮起。

设备设备时应留心水管走向，调整设备朝向。

设备设备完毕后需灌水70%以上防止设备上浮。

设备人孔盖板有必要高出地坪50mm左右；不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。

设备控制柜须防日晒，淋雨等，避免构成设备短路焚毁控制板，影响设备作业。