

嘉兴防火涂料厚度检测 工程材料检测

产品名称	嘉兴防火涂料厚度检测 工程材料检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

防火涂料检测 建筑涂料检测 工程材料检测

防火材料检测标准可以参考《饰面型防火涂料检测标准》GB/T2441-2005和《钢结构防火涂料检测标准》GB14907-2002进行检测

我司建筑材料检测范围

塑料及制品检测、地坪漆检测、建筑板材检测、防腐涂料检测、有毒有害物质检测、电线电缆检测、五金件检测、建筑涂料检测、防火材料检测

防火涂料的检测是至关重要的,在物体的表面涂上防火涂料,可以削减资料燃烧的可燃性、阻滞火警的敏捷舒展,用以进步被涂材料耐火极限的一种特种涂料。

防火涂料涂覆在基材名义,除存在阻燃感化之外,还具备防锈、防水、防腐、耐磨、耐热和涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性跟必定的光泽等机能。

检测项目主要包括:物理性能:外观、透明度、颜色、附着力、粘度、细度、灰分、PH值、闪点、密度、体积固体含量、粘结强度等;施工性能:遮盖力、使用量、消耗量、干燥时间(表干、实干)、漆膜打磨性、流平性、流挂性、漆膜厚度(湿膜厚度、干膜厚度)等;化学性能:耐水性、耐久性、耐碱性、耐腐蚀性、耐候性、耐热性、低温试验、耐化学品性;防火性能:耐火时间、性能厚度、耐候极限、耐火极限;老化测试:盐雾老化、高低温循环、光老化、臭氧老化、人工加速老化等老化项目;有害物质:VOC、含量、甲、乙、总量、游离甲醛含量、和含量总和、乙二醇醚、重金属含量(铅、汞、铬、镉等);组成成分:胶结料(硅盐水泥、氧化镁或无机高温黏结剂等)、骨料等