

## 48芯光纤分纤箱防腐防水性能好

产品名称	48芯光纤分纤箱防腐防水性能好
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	96.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 48芯光纤分纤箱防腐防水性能好

本公司按体系标准建立了自己的体系，在服务中一切围绕用户展开，按产品使用周期对我公司产品进行全过程的质量控制，为顾客提供理想而周到的服务。

主要服务项目：1、为用户提供与公司通讯设备相关的技术咨询：对顾客提出的相关学术问题我们同样做出解答，必要时特邀相关技术部门进行解答，直到顾客满意为止。2、对购买公司产品的顾客，本公司负责提供操作人员技术培训，让受训人员能熟练和掌握本公司的产品，并能对其进行维护及保养，及时确保产品质量。3 顾客反馈意见市内2小时内响应，省内将在二十四小时内（省外四十八小时）予以明确答复，视情况派技术人员赶到现场分析故障原因，制定纠正措施，排除故障，并做好所涉及善后处理的各项工作

以上是我公司对顾客的服务承诺，也是全体市场营销，技术服务人员的工作准则，恳请全体用户监督执行。

## 功能说明

箱体采用阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；

皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；

有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；

可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，多固定2根户外铠装光缆；

多功能熔接保护座，可满足36芯熔接保护套管安放或18芯冷接子的安放需求；

翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；

光缆分纤箱适合于光纤接入网中的配线光缆与皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与皮线光缆之间进行连接与调度。

安装孔距：本箱体采用3点固定方式，上方2点、下方1点，安装简洁方便，上下之间直线距离为307毫米，左右之间水平距离为197毫米。

相较于其它通信手段，光纤通信大的优势在于其介质是光，这种载体本身的优势使得光纤通信异常优越，主要是频带非常之宽且损耗较低、保密性很强且抗干扰能力强、容量大且速度极快。光作为传播介质，相比电来说其损耗非常低，而光自身的频带也比电宽许多倍，这使得光纤通信具备一个优势；其次因为光纤通信是在光导结构之中的，而泄露的少数射线也会被包裹层吸收，所以光纤通信的保密性和抗干扰能力都远强于电；另外由于光纤的体积非常小但是光可携带的信息量很大，这使得光纤通信传输速度快且容量大。近些年来光纤通信逐渐成为主流的通信技术，它是通过光波利用光电转化来传播信息的一种方法，其特点是容量大、速度高且保密性很强，而且不会像卫星通信那样容易受到外界信号的干扰，我国的因特网接入基本上实现了光纤通信，在大部分科研生产领域也已实现了光纤通信覆盖，随着现代人工智能、大数据等潮流的来临，光纤通信将会发挥更大作用。本文主要介绍了光纤通信技术及其发展和应用状况。