

有刷控制器/他励电机控制器 72V,800A

产品名称	有刷控制器/他励电机控制器 72V,800A
公司名称	合肥凯利科技投资有限公司
价格	4345.00/台
规格参数	工作电压:72 (V) 额定功率:23000 (w)
公司地址	合肥市肥东新城开发区古河路28号
联系电话	13956945232

产品详情

工作电压	72 (V)	型号	KDC72802,24-72V,800A
额定功率	23000 (w)	规格	他励电机控制器
类型	有刷电动车控制器		

凯利公司kdc系列有刷电机控制器是凯利公司为电动车辆提供了一种高效、平稳和容易安装的控制。主要应用对象为高尔夫球车、手推车、混合动力车、电动叉车以及电动船和工业调速电机控制。凯利控制器采用大功率mosfet高频设计，最高效率可达99%。强大智能的微处理器为凯利控制器提供了全面精确的控制。用户还可以通过我们提供的连接线连接计算机与控制器，自己配置控制器、引导测试并且可以快速简单的获得诊断信息。1.基本功能:

- (1)故障检测和保护。可通过红色led闪烁代码来识别故障。
- (2)电池电压实时监控。电池电压太高或是太低都将停止工作。
- (3)内置电流检测和过流保护。
- (4)控制器带有温度测量和保护功能。
- (5)在发电时，电压会一直处于被控制器监控的状态。如果发现电压太高，控制器会立即削减电流直至停止发电。
- (6)可配置换向时的最大速度是最大前进速度的一半。
- (7)可通过连接计算机串口对控制器进行配置，控制器配置程序可运行在windowsxp/2000版本之上。
- (8)提供5v传感器电源。
- (9)3个开关输入。接gnd时为有效信号。默认是踏板安全开关输入（需通过客户软件配置），刹车开关输

入和换向开关输入。

(10)3个0-5v模拟输入。默认是踏板模拟信号输入，刹车模拟信号输入和电机温度传感器模拟信号输入。

(11)可配置换向时的最大电流是最大前进电流的一半。

(12)电机过温检测和保护。

(13)可选can总线。

(14)120v控制器控制电源范围18-120v。

2.特性:

(1)使用强大智能的微处理器

(2)高速低损耗，同步整流pwm调制

(3)严格的电流限制和转矩控制

(4)抗电磁干扰，抗震动性能强

(5)故障指示灯指示各种故障，方便用户检测和维护

(6)设有电池保护功能：当电池电压较低时会及时进行报警并进行电流衰减，过低时停止输出以保护电池

(7)美观并能快速散热的铝制带散热刺外壳

(8)设有过温保护功能：当温度过高或过低时会自动进行电流衰减，以保护控制器和电池

(9)带场的控制器添加场开关功能，以及在有场的情况下，可配制场的电流电压模式，更安全可靠。

(10)刹车开关用于控制进入再生制动

(11)0-5v刹车信号用于控制再生制动力度

(12)踏板保护：当打开控制器电源开关时检测踏板信号，如果存在有效信号将不输出

(13)电流倍增：在绝大多数情况下电机工作电流远大于电池电流

(14)安装简易：使用一个0-5v或5-0v霍尔踏板或3线式电阻电位器（100k以下）即可工作

(15)连接计算机串口可以对控制器进行配置，控制器配置程序可运行在windowsxp/2000版本之上

3.规格:

- (1)工作频率：16.6khz
- (2)待机电流：小于1ma
- (3)控制器电源电流:小于150ma
- (4)最大工作电压范围：b+，18v-90v
- (5)刹车模拟信号及踏板信号输入：0-5v
- (6)全功率工作温度范围：0 至50 (控制器外壳温度)
- (7)工作温度范围：-30 至90 ，100 关机(控制器外壳温度)
- (8)1分钟工作电流：800a
- (9)连续工作电流：320a