72芯光纤分纤箱详细介绍

产品名称	72芯光纤分纤箱详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	135.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

72芯光纤分纤箱详细介绍

有线电视光纤传输设备组网完成后,一般需要先查阅设备的说明书,并准备好光功率计、光时域反射仪、电视场强仪等仪器。在调试当中发射端和接收端要相互配合,先测试发射机输入信号是否满足要求,否则就需要根据设备说明书的要求进行调整。然后要停用正、反方向的发射机,用光时域反射仪测试每一根光纤的衰耗,如果太大就需要考虑更换或者是重新熔接。然后启用发射机、接收机,并且不连接光纤,而是连接光功率计测试光功率。根据实际调查显示,与传统通信技术相比较而言,光纤通信技术的通信容量更大。这是因为光纤在传输过程中要比传统金属传输频道大范围广。目前有两种类型的光纤,一种为密波,另一种为粗波,将光纤粗波应用到电力系统调度自动化中进行传输时,同一根光纤可以到达十几条线路的传输工作。将光纤密波应用到其中时,在传输的波长数量多的情况下,也可以达到更高传输素的效果,与光纤粗波相比较,密波的传输更加便利、迅速。

结构:

a) 产品结构图:楼道(室内,外)光纤分纤、配线箱采用两层结构,外层主要由光分插片固定装置及蝶形引入光缆盘绕固定装置及储纤装置组成;内层配有光纤熔接盘片和皮缆熔接盘等。1) 楼道(室内,外)光纤分纤箱金属塑料材质各举例示意(见图三、图四、图五、图六)图十一1:32光分插片规格尺寸c)产品配置(见表三)表三楼道(室内,外)光纤分纤箱产品配置

主缆熔接盘片容 配线熔接盘容量 熔接盘片接 型号 颜色

量(片)及颜色(片)及颜色 续容量(芯

, 24,12 SC 主缆:蓝色 24 组合式

数量

排列方

壁挂式二槽楼道 容量:1块24芯 容量:1块12芯皮

光纤分纤箱(16 皮缆熔接盘 缆熔接盘 配线: 灰色

芯)

颜色:蓝色 颜色:灰色

36,48 48

壁挂式四槽楼道 容量:2块12,2 容量:2块12芯皮

光纤分纤箱(32 4芯直熔盘 缆熔接盘

芯)

同时自带绕线轮、弯曲半径控制夹、应力消除支架、粘扣带固定座和扎线架等,是数据中心、IDC或HAD配线区域光纤主干连接及配线管理的理想选择从以上分析中可以看出,光纤配线柜具有ODF光纤配线柜的所有功能,同时还进行了进一步升级,是数据中心的搭配。ODF光纤配线柜则更适用于光传输网络和光传输设备之间,以及光纤用户接入网的线缆间的基础保护与接入。未来,随着网络传输数据的进一步增长,ODF光纤配线柜可能会逐渐被光纤配线柜所替代。ODF光纤配线柜的使用方法及解决方案:将交换机通过线缆接入机架式ODF光纤配线架,然后在ODF光纤配线柜进行线缆的管理后通过固定线缆迁出连接上服务器。ODF光纤配线柜的基本要求是在可插入和移除的前后端口中,轻松接入连接器。