

岳阳氢氧机检查分析单位

产品名称	岳阳氢氧机检查分析单位
公司名称	江苏科海检验有限公司湖北分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区关南科技园现代国际设计城三期6幢8层1、2、3、4、5、6、7、8、9号N29 (自贸区武汉片区)(注册地址)
联系电话	15651581130

产品详情

注意事项

- 1、本机外接电源为三相四线380V,不接零线会使机器不工作，缺相运行会损坏机器。
- 2、氢氧机的工作介质为纯净水，长期使用没有经过滤的自来水可能堵塞管道，建议使用纯净水可延长机器的使用寿命。
- 3、工作环境温度0-40C,通风良好，禁止在密闭环境中工作。
- 4、本机要求外电网有良好的防雷效果，否则雷击时应关机切断电源。
- 5、机器内严禁用水冲洗，只能用干净抹布或压缩空气清洁机器内灰尘。
- 6、开机作业时，机旁5m内不得吸烟或有其它火源。如机器出气口或其它部位燃气着火后只需立即关掉电源即可（当机内余气燃尽后会自动熄灭）。
- 7、本机工作介质中有低浓度的氢氧化钾(KOH)溶液，不慎溅上人体时，应立即用醋精冲洗，如是眼睛等敏感部位应用清水冲洗后立即就医。因此，用户应随时准备几瓶食用醋精，以防不测。
- 8、禁止IGBT逆变电源过载使用，机载电源出厂时已调整好允许大电流，用户不能随意改变其大值。
- 9、禁止电压过高，外接电源过高会直接损坏机载IGBT逆变直流电源（一般在380V ± 10%下正常使用），如现场电压较高，可外接稳压器稳压至380V ± 10%。
- 10、电源如过载使用一段时间后，机器会自动保护，则应立即将电流调节旋钮调至少，待风扇冷却电源内部后则可正常工作，但再次使用时，产气量不要调到先前那么大，避免再次过载。

11. 机器副水箱水位低时，加水指示灯亮的同时蜂鸣器连续响，提示往副水箱中加纯净水（不是电解液），此时应立即向副水箱补充纯净水至加水指示灯灭了为止。

我公司提供专业第三方气体检测报告，欢迎来电咨询！

氢氧机成分检测，氢氧机压力检测，氢氧机纯度检测，氢氧机流量检测，专业第三方检测，可出具CMA资质检测报告！报告可用作天猫、京东等销售支持。