

# 公路桥梁伸缩装置GQF-C40型 带胶条 众拓路桥

产品名称	公路桥梁伸缩装置GQF-C40型 带胶条 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	176.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 型号:GQF-C40型 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

温馨提醒：因为价格行情波动危害，以上产品报价、特性仅作参考。实际敬请咨询客服，真心实意希望与您的协作！！

GQF-C型变形缝由一条整长的橡胶条，一组刚质边梁及锚固钉构成。钢制边梁里侧含有能固定不动橡胶条的管沟。焊固在钢柱两侧的锚固钉，与端部预埋件建筑钢筋相电焊焊接，混凝土浇筑高韧性混凝土衔接后，同梁体联接靠谱，具备与路面紧密连接平稳，密封性止水带、伸缩式灵便，驾驶稳定，使用期限长的特性。应用于伸缩式量0~80mm的公路桥梁。

单组式变形缝关键原材料：钢制边梁：选用16Mn的钢冷轧，部面成C形。橡胶条：选用氯丁胶生产制造，具备较好的抗老化、耐挠特性。

固锚件：有螺栓、锚环、锚板结构三种，设计方案技术工程师可依据桥外壳设计薄厚采用，间隔一般为20cm，我厂也可依据设计方案技术工程师特殊设计方案生产制造。

变形缝是将基本以上的建筑材料如墙面、混凝土楼板、房顶(木屋顶以外)等分为2个单独一部分，使房屋建筑或建筑物沿长方位可做水准伸缩式。

下边介绍一下变形缝的安全操作规程

- 1、在第壹行开掘槽孔并按时清理切削，用人力将接缝处和承重梁上的脏物盖紧，清理应用电吹风。
- 2、在激光切割以前，先画一条线，随后用2米宽的条型布将底端铺在两边，并且用胶布黏住。选用第贰

种激光切割方式，80条缝的第壹次激光切割总宽约为100cm，160条缝的第壹次激光切割总宽约为124cm。随后开展第贰次激光切割，第贰次切割间距第壹个外反方向5cm，深层5cm。应保证竖直和直缝。

- 3、变形缝起重吊装到位后，用T型地脚螺栓将变形缝起重吊装固定不动在槽钢上，T型地脚螺栓方式为两肢，间隔2-3米，槽钢长短不小于3米，型号规格不小于20。为确保竖向和横着连接头安装后为竖直连接头，平整度操纵在3mm之内。
- 4、在安装变形缝以前，大家需要用泡沫塑料添充梁缝，并且用油毡遮盖他们。
- 5、电焊焊接后马上开启，随后用泡沫塑料拧紧全部空隙。
- 6、当预埋件建筑钢筋与锚环筋横着间距比较大时，可将预埋件建筑钢筋凿入锚环筋内。当左右间距比较大时，可将U形环联接密封性。当预埋件建筑钢筋与锚环钢筋间隔较小且不可以电焊焊接时，可加设厚钢板和建筑钢筋头。当预埋件建筑钢筋不够时，务必化学植筋。

衡水众拓路桥区保养有限责任公司要从业公路桥梁、隧道施工、水利工程、水电工程、铁路线等项目配套设施应用的工程项目塑胶，及其设计方案、生产制造、市场销售、安装与服务项目为一体的公司，位于河北东南部地区桃城区紧邻景区。从业PLC公路桥梁吊装及支座更换、黏贴厚钢板加固工程、注浆厚钢板加固工程、梁、柱头、混凝土楼板横截面增加加固工程、柱头包镀锌角钢加固工程、缝隙高压注浆、裂缝封闭式工程项目、黏贴碳纤维布加固工程项目、植筋加固工程、桩基结构加固、房子纠偏装置、移动工程项目、身体之外预应力张拉工程项目、桥头搭板结构加固、变形缝安装等工程项目。本企业凭着靠谱扎实的技术性，品质和有竞争优势的价钱，已变成衡水市的优异公司，与此同时工厂还承揽顾客来样加工来图设计方案生产制造，种类全，品质优，价格便宜，服务周到的运营模式势必能达到顾客的多方面规定，热烈欢迎来电来函商谈业务流程。衡水众拓路桥区保养有限责任公司适用以提升产品品质为重心点，加强管理方面为关键，追求完美以信誉度为快速发展的运营标准，并构建起了科学合理详细的体系管理，借助自己的人才和强有力的经济实力，高效率的管理能力将研发更融入在我帼路桥工程应用的零部件商品。尽心尽意期待社会各界新客户的信任适用与协作，以优良的产品与服务中华民族的出行和建筑行业，一同服务项目中华民族的出行工作。大家质量目标：遵恪守约，始终奋发进取，严格要求，高品质高效率，以客户为中心！