

建筑防水工程 浙江防水工程 领盛

产品名称	建筑防水工程 浙江防水工程 领盛
公司名称	湖北领盛防水保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场
联系电话	15215957475 15215957475

产品详情

具体做法：1) 表面平整、色泽均匀，坡度符合要求，分缝合理，拼缝顺直，面砖分色分格整齐、均匀，地下防水工程，无花脸、渗潮、泛碱现象，整体感观效果好。2) 屋面排气管成线成排，建筑防水工程，排气管与面砖对缝对中布置。3) 色泽鲜明，浙江防水工程，表面平整，线角平直，平整美观。4) 突出屋面结构圆弧顺直、色泽一致、分封均匀。
屋面基层混凝土浇筑过程中带线找坡，分格采用电脑排版进行深化设计。

找平层设置

找平层可采用水泥砂浆、细石混凝土，但使用沥青类防水涂料或高聚物改性沥青类防水涂料时，也可采用沥青砂浆作找平层。水泥砂浆找平层宜掺微，其要求应遵守有关规定。

结构层的处理：当屋面结构层是装配式钢筋混凝土板时，板缝内应浇灌强度等级不低于C20的细石混凝土，灌缝的细石混凝土宜掺微，大于40mm宽的板缝或上窄下宽的板缝中。应加设构造钢筋。板端缝应进行柔性密封处理。非保温屋面等的板缝应预留凹槽，并嵌填密封材料。

找平层转角部位的处理：找平层的阴阳角处，均应做成圆弧形。圆弧半径不宜小于50mm。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。

对找平层施工质量要求：找平层表面应压实平整，排水坡度应符合设计要求。采用水泥砂浆找平层时，水泥砂浆抹平收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起砂和起皮现象。施工涂料前，防水工程施工，找平层必须干净、干燥。对水乳型防水涂料，找平层表面允许有湿渍，但不得有积水。

建筑防水工程-浙江防水工程-领盛由湖北领盛防水保温工程有限公司提供。湖北领盛防水保温工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。领盛——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场，联系人：管总。