

德阳氩气杂质检测服务

产品名称	德阳氩气杂质检测服务
公司名称	江苏科海检验有限公司湖北分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区关南科技园现代国际设计城三期6幢8层1、2、3、4、5、6、7、8、9号N29（自贸区武汉片区）（注册地址）
联系电话	15651581130

产品详情

铝业。用来替代空气或氮气，在铝的制造过程中产生惰性气氛；在脱气过程中帮助去除不需要的可溶气体；以及去除熔铝中溶解氢和其他颗粒。

炼钢。用于置换气体或蒸气并防止工艺流程中的氧化；用于搅拌钢水来保持恒定的温度和同一的成分；在脱气过程中帮助去除不需要的可溶气体；作为载体气体，氩可以用层析法来确定样品的成分；氩还能用于不锈钢精炼中使用的氩氧脱碳工艺（AOD），目的是去除一氧化碳和减少铬的损失。

金属加工。氩在焊接中用作惰性保护气；在金属和合金的退火及热轧中提供无氧无氮保护；以及用于冲洗熔化金属以消除铸件中的气孔。

焊接保护气。氩气在焊接过程中作为保护气体，可以避免合金元素的烧损以及由此而产生的其他焊接缺陷，从而使焊接过程中的冶金反应变得简单而易于控制，以确保焊接的高质量。通过对HT250灰铸铁进行激光重熔试验,研究了不同气氛保护条件下试样重熔区气孔的产生机理。研究表明,在氩气保护条件下,重熔区中的气孔为析出性气孔;在开放条件下,重熔区的气孔为析出性气孔和反应性气孔。

其他用途。电子、照明、氩气刀等。

我公司提供具有第三方气体检测资质的报告，欢迎来电咨询！

氩气纯度检测，氩气中氧含量检测，氩气水含量检测，氩气中一氧化碳含量，氩气杂质含量检测。有资质，可上门采样，3-5天出报告！

氩气用途：

