免烧砖机 HL-160 型路面砖机

产品名称	免烧砖机 HL-160 型路面砖机
公司名称	宁波市鄞州集士港华隆机械厂
价格	.00/个
规格参数	成型周期:来电详谈（秒） 传动方式:来电详谈 工作气压:来电详谈（Mpa）
公司地址	宁波市鄞州区集士港镇深溪村
联系电话	86 574 88003797 18905745688

产品详情

成型周期	来电详谈（秒）	传动方式	来电详谈
工作气压	来电详谈（Mpa）	装机容量	来电详谈（kw）
主振形式	来电详谈	品牌	华隆机械
型号	HL-160 型路面砖机	类型	砖头机械

产品说明：hl-160 型

技术参数：

型号	hl-160
最大工作压力	160t
活塞总面积	653 cm²
油泵最大工作压力	25mpa
油泵输出流量	20.3l /min
电动机输出功率	7.5kw
电动机;输出转速	1460y/min
最大工作行程	22mm
活塞快速下移速度	338mm/min
活塞慢速下移速度	18.45kw
活塞快速上移速度	90mm/s
制品最大顶出力	3t
制品顶出速度	120mm/s
工作台面尺寸	800×800(mm)
机器净重	2.8t

特点和性能：该设备是吸取西班牙制砖设备技术的基础上，结合本国国情，精心设计制造的新型制砖设备，具有先进设备的卓越性能，操作维护简便。进口液压元件质量可靠，性能稳定。该设备设计四个操作工位、四套井式滚动模箱及仿西班牙图案的模板，工作面镀铬处理经久耐用，模箱两侧配置弹簧脚轮，在导轨上滚动滑行，操作轻快自如，男女皆可操作使用。模箱就位压制均有机械定位和电缆安全保护管制，确保人身及设备的安全。各工位均有分层定量辅料及制品顶出液动力装置保证制品尺寸精确及外观质量。本机能适应市场要求更换模具即可生产出同类其它产品。

a20