

升降桩厂家批发 双雄升降桩怎么批发 新余升降桩

产品名称	升降桩厂家批发 双雄升降桩怎么批发 新余升降桩
公司名称	南昌市双雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)
联系电话	13607086277 13607086277

产品详情

升降路桩的特点和使用范围：

- 1、自动升降路桩配有马达和液压泵，通过220V电压供电，它的深埋在底下的装置，对地面没有影响，具有防水功能，功率非常高。
- 2、自动升降路桩都带有预埋件，底部打有小孔，排水非常方便，在施工时，开挖好沟槽后，做好防水处理，就可以放入预埋件。
- 3、升降路桩稳定性好，使用寿命长，液压升降路桩可以使用十年之久，是电动升降路桩和气动升降路桩无法相比的。
- 4、升降路桩采用铝轨道，这样有利于保持很强的撞击能力，还可以提高自身重量，让预埋件稳固的埋于地下。
- 5、自动升降路桩采用不锈钢材质，再加上加强型的液压系统，使整机达到了260千克的重量，即使发生了碰撞，升降桩生产厂家，也不会导致损坏，客户的满意度非常高。

升降路桩广泛用于城市交通、及重要机关大门及周边、步行街、高速公路、收费站、机场、银行、大型会所、门口停车场等许多场合。通过对过往车辆的限制，保障了交通秩序。

- 1、重要单位大门：安装升降防爆路障，可电动、遥控或手动等方式控制升降，阻止外单位车辆进入和不法车辆闯入。
- 2、步行街：步行街路口安装升降式路障，平时路障处于升起状态，限制车辆进出。
- 3、道路隔离带:在非全封闭式道路隔离带中可采用升降式路障，平时阻止车辆左转或掉头行驶。如遇道路施工、道路阻塞等特殊情况，可放下路障，

地埋式防撞柱系统主要由防撞柱、液压传动站、自动检控器三部分构成：

1、防撞柱：防撞柱主要由升降体、机座构成。升降体由304不锈钢无缝管加工而成的，外壳由A3钢板焊接而成，具备高强的承重和抗撞能力。

机体内无电器、线路设置，防水、安全。该装置埋设在车道上或大门的位置，通过值班人员的指令或智能系统限制车辆通行。

2、液压传动站：液压传动站主要由油箱、全套液压阀件、大功率电机、油泵、油缸、油压监测装置、外装式液位器、高压编制钢丝液压油管等构成，升降柱厂家批发，它是整套防撞柱系统动力源，该装置安装在防撞柱一侧，与防撞柱配套使用。

3、控制系统：

控制器：包括控制箱、遥控器、漏电开关、高机能触接器、无线、宽电源、车辆检测器、地感等组成控制器，由值班人员控制使用。

按钮与遥控器控制：在现场值班室内设置有手动按钮或遥控器，手动控制或遥控器防撞柱的开启和降落；

4、智能化经管：智能化经管是通过读卡（分远、近、中距离）或车牌识别放行车辆，经传感器与车辆检测确认车辆通过后自动升起（可加红外光栅与车辆检测双重保护）。并通过拍照、PC系统记录信息。

5、手动控制：停电状态下，可以手动操作升起、降下防撞柱。

自动升降立柱应按以下几个方面安装：

- 1.挖一条大小合适的壕沟;
- 2、排水措施;
- 3.铺坑底;
- 4.安装全自动升降立柱，检查是否稳定;
- 5.将线路接入，以便控制箱可以控制升降柱;
- 6.把剩下的地方填满，使路面平整，不影响交通。

提升柱的安装并不困难。首先开挖一条宽约65厘米、深1米的沟槽，长度根据安装提升柱的区域跨度确定。

然后需要在槽的中间开一条排水沟，安装一根排水管。接下来，新余升降桩，在沟渠底部填入混凝土。混凝土的高度需要根据升降柱的具体型号和尺寸来确定，没有统一的标准。

当混凝土完全干燥后，将提升柱底部放在混凝土上，连接电路，然后填充提升柱周围的混凝土，以完全固定提升柱。然后，填满提升柱区域，直到其与周围地面处于同一水平面。

升降桩厂家批发-双雄升降桩怎么批发-新余升降桩由南昌市双雄金属制品有限公司提供。南昌市双雄金属制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！