

电动叉车青岛烟台威海 2000 (kg)

产品名称	电动叉车青岛烟台威海 2000 (kg)
公司名称	青岛斯诺尔物流装备有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定起重量:2000 (kg) 耗能方式:电力叉车 型号:FB
公司地址	青岛经济技术开发区江山路西侧汇峰嘉园2-5号楼18号
联系电话	0532-86672553 15866818973

产品详情

额定起重量	2000 (kg)	耗能方式	电力叉车
型号	FB	货叉长度	1070 (mm)
载重量	2000 (kg)	货叉最低位	80 (mm)
行走方式	侧面叉车	工业车辆	前移式叉车
特种行业	多向走叉车		

产品介绍：以电动机为动力，蓄电池为能源平衡重式叉车，简称电动叉车，也叫蓄电池叉车。蓄电池叉车具有操作容易，无废气污染，适合在室内作业，随环保要求的提高，需求有较快的增长，尤其是中、小吨位的叉车；由于没有污染、噪音小，因此广泛应用于对环境要求较高的工况，如医药、食品等行业。主要特点如下：• 变频调速，液压动力转向，驾驶轻便；• 再生制动与机械刹车的双重组合，制动可靠；• 交流电机，易于维护；• 油港外置，宽视野门架，起升平稳，使用安全；• 底重心设计，稳定性特佳；• 组合仪表，有故障代码显示；• 采用意大利萨牌交流电机、控制器与加速器。资质认证：“西林”商标被认定为“中国驰名商标”、“浙江省著名商标”；“西林”牌电动叉车被认定“中国名牌产品”、“国家免检产品”、“浙江省名牌产品”；产品质量达到当前国际同类产品先进水平。服务保障：青岛斯诺尔物流装备有限公司是宁波如意股份有限公司“西林”牌系列产品特别授权的胶东地区唯一代理商，经过几年的努力产品销往省内外二十几个地区，深受用户好评。现在我们分别在烟台、威海等地设有办事处，各地经销商三十余家。我公司始终以“服务客户”为宗旨，以完善的服务网络、热情的服务态度、严格的服务规范、满意的服务效果为标准为用户提供一个从售前到售后的全程服务，以满足用户的需求。

详细技术参数：

	cpd21s-16	cpd20s-16	cpd20s-20	
动力供应	前轮双电机驱动			
承载能力	q(kg)	1000	1600	2000
载荷中心	c(mm)	500	500	500

轴距	y(mm)	1380	1380	1490
自重	kg	3010	3010	3420
轮胎尺寸-前轮	弹性实心胎	18 × 7-8	18 × 7-8	200/50-10
轮胎尺寸-后轮	实心胎	15 × 4.5-8	15 × 4.5-8	15 × 4.5-8
轮距-前轮	b10(mm)	892	892	960
门架/货叉架倾斜角度, 前		3	3	3
门架/货叉架倾斜角度, 后		6	6	6
门架闭合高度	h1(mm)	2126	2126	2126
提升高度	h3(mm)	3000	3000	3000
总高, 门架最高位置	h4(mm)	3617	3617	3617
护顶架上缘离地高度(驾驶室)	h6(mm)	2100	2100	2100
牵引栓高度	h10(mm)	580	580	580
总长	l1(mm)	2880	2880	2990
总宽	b1(mm)	1100	1100	1100
货叉厚度	s(mm)	36	36	36
货叉宽度	e(mm)	100	100	100
货叉长度	l(mm)	900	900	900
货叉架宽度	b3(mm)	980	980	980
车体离地高度	m2(mm)	100	100	100
最小工作通道宽度 托盘尺寸:1000长 × 1200宽	mm	3160	3160	3160
最小工作通道宽度 托盘尺寸:800宽 × 1200长	mm	3260	3260	3380
外缘转弯半径	wa(mm)	1650	1650	1760
行驶速度 满载	km/h	10	10	11
行驶速度 空载	km/h	11	11	12
提升速度 满载	m/s	0.28	0.28	0.28
提升速度 空载	m/s	0.4	0.4	0.4
爬坡力 满载	%	10	10	10
爬坡力 空载	%	15	15	15
刹车		机械	机械、液压	机械、液压
驱动电机功率	kw	3(交流)	4.5(交流)	4.5(交流)
油泵电机功率	kw	8.2	8.2	8.2
转向电机功率	kw			
电压	v	48	48	48
容量	ah	500	500	600
蓄电池重量	kg	744	744	888
行走控制		交流变频		