

皮线光缆 光缆跳线的生产流程

产品名称	皮线光缆 光缆跳线的生产流程
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2.60/米
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

皮线光缆 光缆跳线的生产流程

皮线跳纤|皮线跳线|皮线跳线|皮线跳纤|FTTH蝶形尾纤|SC型双头预制成端皮线光缆光跳纤|FTTH预制式皮线光缆跳线|皮线光纤跳线,皮线光纤跳线生产厂家,皮线光纤跳线价格|蝶形光缆成品跳线光纤入户光纤跳线室外跳纤生产基地皮线光缆规格定制：3米、5米、10米、20米、30米、40米、50米、60米、800米、100米、150米、200米、300米、500米、800米允可定做。【远捷通信生产，用心创造，你身边的通信设备相关人士】皮线光缆多为单芯、双芯结构，也可做成四芯结构，横截面呈8字型，加强件位于两圆中心，可采用金属或非金属结构，光纤位于8字型的几何中心。烽火科技的皮线光缆内光纤采用G.657小弯曲半径光纤，可以以20mm的弯曲半径敷设，适合在楼内以管道方式或布明线方式入户。蝶形光缆是一种新型用户接入光缆，依据应用环境和敷设条件不同，合理设计光缆结构和各项技术参数，集合了室内软光缆和自承式光缆的特点，使用专用设备配合进口准确模具生产。是FTTX网络解决佳备选产品，在组建智能大楼、数字小区、校园网、局域网等网络中发挥其独特的作用。

皮线光缆接头产品介绍：

光纤快速连接器产品特点：SC、FC光纤快速连接器，光纤快速接头，直通快速连接器，预埋连接器，预埋型、直通型、热熔型等，

1、光纤夹紧的可靠性非常好

光纤夹持元件均采用弹性金属材料制造，不存在塑料元件的老化问题；温度变化对光纤夹持力几乎无影响；另外，器件内部带防松机构，器件抗震动，抗跌落性能都非常好。

2、接续的稳定性好

光纤对接处有轴向贴紧力，光纤对接时，两光纤端面间隙几乎为零，所以连接损耗常常小于 0.3dB，甚至小于 0.1dB 的情况也常出现；由于不使用光纤匹配膏，不

存在光纤匹配膏的流失，污染以及老化问题；另外光纤夹紧的可靠性非常好也决定了接续的稳定性非常好。

3、插入损耗小

由于器件按非预埋光纤式结构设计，光纤对接点只有一个，所以，连接损耗一般小于现有光纤快速连接器。

4、光纤快速接续连接器在线抗拉力对连接损耗无影响

器件承受的轴向拉力，直接作用于器件的壳体上，连接器的陶瓷插针不受拉力，不影响光纤对接效果，所以对连接损耗无影响。

5、使用成本很低

器件的制造成本较低，所以售价较低；而且安装非常简单，几乎不需要专项使用施工工具，就能完成安装。随着大部分国家光纤到户（FTTH）的逐渐实施，性能优良，使用成本很低的产品必然是市场的主流。

6、使用维护性好

安装维护非常简单，不管是施工人员，还是用户，只需进行简单指导或阅读《安装说明书》，使用光纤施工的常用工具就能完成安装维护。

7、安装速度非常快

器件带特有的光纤导向机构，穿光纤非常快速方便，如果对裸纤施工，不到 10 秒即可完成光纤定位夹紧，包括对光缆进行压接，一般在30秒左右（除光纤准备时间）可完成安装。

备注：本产品采用预埋光纤式结构；压接部位采用全新独特结构设计，无需注胶和研磨、低插入损耗，高回拨损耗，过高低温测试，可重复利用，现场操作简便；广泛应用于开通FTTH光纤终端成端。

关于保修:本店所有电子产品均可保修，保修期限请查看产品介绍。凡属于正常使用下，由于产品本身质量问题引起的硬件或软件故障，在保修期内，本公司负责免费维修。凡属于人为损坏、未按产品说明使用损坏、意外事故损坏、擅自拆机修理损坏等，不给予免费维修，保修或维修产生的运费自理。

关于运费:本店默认发申通快递，运费按实际运费收取。如需发其它快递，请联系在线客服。