

桥梁顶升纠偏调整更换支座 钢箱梁顶推 众拓路桥

产品名称	桥梁顶升纠偏调整更换支座 钢箱梁顶推 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2050.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 设计施工周期:7天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

温馨提醒：因为价格行情波动危害，以上产品报价、特性仅作参考。实际敬请咨询客服，真心实意希望与您的协作！！

支座更换

提议构建钢管脚手架或悬架钢管脚手架(jin必须承担职工和一些设施的和睦)-消除墩柱顶端的脏物，明确液压千斤顶的支撑点部位-精确精确测量从墩柱抵到梁下的具体相对高度-同步装修吊顶系统软件定位-液压千斤顶安装-梁体逐渐装修吊顶(吊顶同步精密度操纵在0.2mm之内)-在拆换液压千斤顶和支撑架的历程中，拆换方式对公路桥梁的力有较大的危害，因而在拆换流程中必须监管公路桥梁的主力军一部分，以保证拆换全过程的一致性。因为当代交通出行迅速进步的必须，支撑架拆换工程施工通常不允许终断交通出行，并需要在短期内尽量进行。因而，桥梁支架的拆换对施工工艺明确提出了更好的规定，这是一个新的挑战。

支座更换设计方案关键点:

(1)更换支座后，原设计方案荷载级别规范不变，橡胶支座型号规格不变。

(2)盖板涵应同步吊装，以符合要求，支撑点靠谱，再拆换支撑点。吊装全过程应匀称、迟缓地开展，并逐渐载入。一般每5mm一次，总吊装 30mm，顶升全过程应置放临时性维护支撑点。

(3)维持原下构不会改变，拆换全部三个塑胶支撑架。拆换支撑架时，关键选用公路桥梁吊装相对高度偏移操纵，吊装全过程选用内径百分表及时监管。

(4)查验观查梁腹板与横着联接，防止梁端与各相接处裂开，避免全部公路桥梁滚动变位。不同步偏移偏差低于2mm。

(6)落梁时，液压千斤顶应略微伸出，临时性支撑点保护环应拆卸，操纵规定与主梁同样。

(7)原橡胶支座用环氧树脂胶粘接，无法拆卸。方案用钢撬杠和乙炔气体火苗加温，必需时再次制做支坐垫石。

我企业主要是针对公路桥梁塑胶支撑架、桥梁伸缩缝(塑胶条)、公路桥梁修补缝隙、裂缝补胶、厚钢板建筑钢筋、碳纤维材料建筑钢筋等公路桥梁维护保养工程项目。