

微型耐腐蚀耐磨气动隔膜泵

产品名称	微型耐腐蚀耐磨气动隔膜泵
公司名称	上海如迪流体输送设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:工程塑料 用途:化工泵、污水泵、杂质泵 性能:不阻塞、防爆、耐腐蚀、卫生、无泄露
公司地址	上海市金山区山阳镇红旗东路423号第3幢第一层
联系电话	021-57579994 13916423888

产品详情

材质	工程塑料	用途	化工泵、污水泵、杂质泵
性能	不阻塞、防爆、耐腐蚀、卫生、无泄露	驱动方式	气动
空气消耗量	0.252m ³ /min	最大供气压力	7
允许颗粒值	0.5mm (mm)	吸程	3m干抽 (m)
出口压力	7 (Mpa)	扬程	50 (m)
品牌	如迪	型号	RD06
流量	0.3 (m ³ /h)	工作压力	7
产地	上海		

rw06型气动隔膜泵，设计轻巧，物美价廉，可处理多种流体，弹簧式单向阀，自吸力强，适合于各种安装方式，teflon隔膜更加耐用，可外接电磁阀，便于遥控操作，材质主要有聚丙烯，乙缩醛等。

主要性能：无需灌引水，出口压力大于等于0.8mpa，流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达0.5mm，抽送泥浆、杂质时对泵体磨损甚微，气源压力在0.1-0.84mpa之间，最大流量为17lpm，最大空气消耗量为9.0scfm，最大虹吸高度（干抽）3m，空气进出口尺寸为1/4in，流体进出口尺寸为1/4in，无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外人泄漏。所以抽送有毒，易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危机人身安全，不须用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠，可浸没在介质中工作，一旦超负荷，泵会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动运行，可输送粘度在10000cm以下的液体。公司还研究并生产出隔膜泵历史上第一台20m高吸程的泵，打破了该行业高吸程记录。

主要用途：公司生产的气动隔膜泵已被广泛应用在化工、石化、涂料、日化、陶瓷、采矿、水处理、食品、饮料、医药、造纸、电子、纺织、建筑、汽车、家具、冶金、铸造和染色等领域，并得到一致好评。

。

