复合滚轮轴承TR149 标准件

产品名称	复合滚轮轴承TR149 标准件
公司名称	无锡博凯轻型轴承有限公司
价格	1.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 是否进口:非进口 品牌:WQ
公司地址	无锡市锡山经济技术开发区春雷东路8号
联系电话	0510-85220360 13915346939

产品详情

是否标准件	标准件	是否进口	非进口
品牌	WQ	型号	TR149
用途	工程机械	保持架及其材料	其他
体积规格	中小型 60 D 115	滚动体类型	圆柱滚子
滚动体列数	单列	使用特性	防磁
载荷方向	二者皆可	类型	组合轴承

复合滚轮轴承，是由两个不同方向安装的主滚轮，侧滚轮和轴头组成，以减少空间，降低制造成本。轴承径向和轴向的方向器轴承能力都比较大，各配件可替换性强。其中可调式组合滚轮轴承可以通过调节偏心外六角或者偏心阀来调整芯轴位置进而达到调整侧滚轮轴向尺寸的目的。

复合滚轮轴承主要用于：叉车、堆高车，冶金行业，集装箱正面叉，吊车等大型起重设备和物料升降设备上。

无锡博凯轻型轴承有限公司，始建于1958年，是国际滚轮轴承生产的专业单位之一，是中国滚轮行业技术标准制定者之一，是中国轴承工业协会理事单位。目前公司生产的标准符合滚轮轴承，可调节式复合滚轮，近200多个品种，主要出口到德国和意大利市场，为国际著名品牌做贴牌生产，并为国内叉车厂家做长期配套。

型号	d	dm	cm	hm	h1m	h2m	d1m	c1m	d1m	sm	@gr	rm	rm	ckn	cok	cak	coa	profilo
	mm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	ad.	m	m		n	n	kn	
tr 146.zrs	30	62	20	43	33	10	50	16	48	5.5	20	3	500	31	35.5	8	8	2890
tr 147.zrs	35	70.7	23	48	40	8	57	16	54	6.5	20	4	500	45.5	51	8	8	2867
tr 148.zrs	40	77.7	23	50.5	39.5	11	61	21	59	7	20	4	700	48	56.8	14	14	2810
tr 149(1).zrs	40	78.3	23	45	34	11	54	21	67	7	20	4	850	48	56.8	14	14	3019

tr 150.zrs	45	88.9	30	61	48	13	68	21	71	7	20	3	850	68	72	14	14	2811
tr 151(1).zrs	28	101.9	28	50.5	37.5	13	67	21	67	7	20	3	850	73	82	18	19	2912
tr 142.zrs	60	107.7	31	69	55	14	82	33	71	8	20	4	1000	81	95	31	36	2862
tr 152(1).zrs	31	108.55	31	58.5	44.5	14	71	33	78	8	20	4	1000	81	95	31	36	3100
tr 153.zrs	60	123	37	75.8	59.5	16.3	92	33	78	8	20	4	1000	110	132	31	36	2891
tr 154.zrs	60	149	43	89	69	20	116	50	113	15	20	4	1000	151	192	68	71	2757