

华能 直流电流比例标准0.05级 4000A 交流电流比例标准

产品名称	华能 直流电流比例标准0.05级 4000A 交流电流比例标准
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

HN2005A型 直流电能表检定装置 华能 直流电流比例标准0.05级 4000A 交流电流比例标准

本装置是应市场需求,依据电网公司Q/GDW1826-2013<直流电能表检定装置技术规范>、JJG842-1993<直流电能表检定规程>而研制生产的新产品,

主要功能及特点

1.装置由直流电压标准源、直流电流标准源组成直流功率源,具备校准功能,能根据外接标准的示值修正标准源的输出值。

2.可检直接接入式和外附分流器式直流电能表、直流电压表、直流电流表、直流功率表。

主要技术指标

电压量程: 100V、350V、500V、700V

电压输出容量: 大输出20VA

电流量程: 2A、20A、50A、100A、600、1000A

电流量程容量: 量程输出电压为 1.5V

调节范围: 0~120%

细度： 0.01%

电能准确度： $\pm (0.03\%RD+0.02\%RG)$ (RD为读数 RG为量程)

外附分流器： $100mV \pm (0.06\%RD+0.04\%RG)$ (RD为读数 RG为量程)

电能脉冲输出: 20000Hz(满量程) 华能 直流电流比例标准0.05级 4000A 交流电流比例标准石油、液化气和天然气精炼厂、存储设施、传输系统和配电站 (及其安全监控功能) 正迁移为通过云类型环境实现的全连接形式。类似地, 居家云系统可提供遥控等优势。在这里, 通过使用智能或平板电脑, 可以访问关键的家庭或设施系统, 以读取传感器信息、节省能源、做使用准备或在不需要时关闭服务。值得注意的示例是遥控恒温器。连接到微控制器和通信网络的简单温度传感器, 有助于降低加热和空调 (属于耗电的居家系统) 所消耗的能源。