

代理韩国HKC限位开关APL-410N;韩国HKC执行器

产品名称	代理韩国HKC限位开关APL-410N;韩国HKC执行器
公司名称	合肥创谦智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市
联系电话	18156957462

产品详情

APL210 , APL310 , APL410限位开关

其特点如下：1、压铸铝合金壳体、粉末涂层、外观美观，质量可靠。2、开关位置可由指示器清楚辨认3、快速置位凸轮，通过花键轴和弹簧安装，不用工具即可方便调整。4、多接点端子排，有8个标准接点，接地安全、方便。5、标准的电线接口。6、防脱螺栓，拆装时螺栓附在上盖上不会脱落。7、安装方便，不锈钢主轴连接部分及安装支架符合NAMUR标准。

规格\型号

外壳

接线孔

环境温度

端子数

阀位指示

开关

外部涂层

技术参数和性能壳体：IP67（APL-3N系列）；IP67Eexd BT6（EN50014/50018）；IP67Eexd CT6（EN50014/50018）环境温度：-25 ~+85 接线端口：APL-3N系列（标准：2×1/2NPT；选项：PT1/2，PF1/2，M20，PG13.5）APL-4N系列：（标准：2×3/4NPT；选项：PT3/4，PF3/4）APL-5N系列：（标准：2×3/4NPT；选项：PT3/4，PF3/4）接线端子：标准：8；选项：9-24位置指示：标准：0-90；选项：0-180；开-黄；关-红微型开关：机械式、感应式、弹簧接近式电位计：1K ohm（0-5K ohm，0-10Kohm）电流反馈：4-20mA.DC（20-4mA.DC）产品型号及规格

型号/壳体

微型开关

APL：3.气候防护型

10.2-SPDT（机械式）

N.指示器外 A.普通限位开关用（壳为螺栓固定 侧面安装）30×80
H：20-30

4.隔爆型

11.3-SPDT（机械式）

5.隔爆型

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 12. 4-SPDT (机械式) | |
| 13. 2-SPST (机械式) | B.普通型限位开关用
(侧面安装) 30 × 130
H : 30-50 |
| 14. 2-DPDT (机械式) | |
| 15. 2-SPDT+电位机 (机械式) | |
| 16. 2-SPDT+电流反馈 (4-20mA.DC) (感应式) | C.革爆型限位开关用
(底面安装) 30 × 80
好 : 0 |
| 20.P&F.NJ2-V3-N (感应式) | |
| 21.Autonics.PS17-5DNU (感应式) | |
| 22.P&F.NJ412GM-N (感应式) | D.隔爆型限位开关用
(底面安装) 30 × |
| 23.NBB2-V3 (感应式) | |
| 30.一般型 (弹簧接近式) | |
| 31.高温型 (100) (弹簧接近式) | H : 指气动执行装置
上部输出轴的高度。 |