

PA6 德国巴斯夫 B3S BK 注塑级 阻燃级

产品名称	PA6 德国巴斯夫 B3S BK 注塑级 阻燃级
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	26.20/KG
规格参数	德国巴斯夫:注塑级 B3SBK:阻燃级 德国:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

PA6纤维的性能优良，具有合成纤维的共有特点，如、耐虫蛀，不易发霉等。与其他合成纤维相比，PA6纤维的性、弹性、耐疲劳性、吸湿性优异，可以用酸性染料和其他染料直接染色，且耐碱性、耐其他化学试剂良好。但聚酰胺纤维保形性、耐光热性、耐酸性较差，初始模量较低，且易产生静电。PA6纤维的主要性能特点如下。

(1) 密度 PA6纤维的密度为1.04~1.14g/cm³,比聚丙烯纤维和聚乙烯纤维的大，较聚酯纤维(密度1.38g/cm³)、聚丙烯月青纤维、聚乙烯醇纤维的小;聚酰胺纤维的密度比棉花的小35%,比黏胶纤维的小25%。

(2) 断裂强度 服用PA6纤维长丝的断裂强度为4.41~5.64cN/dtex,产业用高强度丝为6.17~8.40cN/dtex,甚至更高;PA6纤维长丝湿润状态的断裂强度约为干燥状态的85%~90%。PA6纤维的断裂强度比棉花的高1~2倍、比羊毛的高4~5倍，是黏胶纤维的3倍