

HSRST环刚度试验机 华塑试验机 环刚度 环柔度 扁平试验 环刚度试验机

产品名称	HSRST环刚度试验机 华塑试验机 环刚度 环柔度 扁平试验 环刚度试验机
公司名称	承德市华塑检测仪器有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:华塑HS-TEST 型号:HSRST环刚度 产地:河北承德
公司地址	河北省承德市开发区承德微型智慧创业创新科技园厂房4-102
联系电话	0314-2139111 15632491158

产品详情

HSRST-1412环刚度试验机

适用于具有环形横截面的热塑性塑料管材环刚度的测定，也适用于扁平试验,环柔度试验。满足PE双壁波纹管、缠绕管和各種塑料管材测试标准的要求。另外支持扩展蠕变比率试验功能，用于测定大口径塑料埋地管材，模拟其长期深埋情况下，其环刚度随时间衰减情况。

符合标准

ISO 9969 GB/T 9647 GB/T 18042

产品详情

产品特点

1.采用龙门型高刚度框架结构，较宽的速度控制范围，密封式垂直轴支架，超强刚性，无间隙滚珠轴承，使仪器精度高，稳定性好。2.采用交流伺服、减速器、滚珠丝杠，精度高、性能稳定，可靠。3.采用多只力值传感器桥接结构，增强了对大管材的抗偏性，降低了传感器的损坏几率。4.采用不等距切割回归算法自动实现标准要求的加载过程，加载成功率高。5.PC机控制软件，操作直观渐变，实现蠕变比率试验曲线绘制、试验过程控制、试验监控、试样数据分析、试验报告打印等功能。

技术参数

型号

HSRST

最大负荷	30KN、50KN、100KN
试验机等级	0.5级
负荷分辨率	1N
力值示值允许相对误差	± 0.5%
横梁位移分辨率	0.001mm
横梁位移移动示值允许相对误差	
横梁速度	(0.5-200) mm/min连续可调
横梁速度允许相对误差	± 1