

咸宁市配电房绝缘操作杆检测

产品名称	咸宁市配电房绝缘操作杆检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:第三方检测 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

绝缘操作杆是用于短时间对带电设备进行操作绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

1、铁接扣式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口，最长可做到10米，可分节装袋携带方便。

2、伸缩式操作杆3-4节伸缩设计，一般最长做到8米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩定位到任意长度，有效地克服了铁接扣式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。

绝缘操作杆的组成

一般有三节，根据需要使用其中的一节、二节、三节，由三部分组成：

1、工作部分：起完成操作功能的作用，大多由金属材料制成，样式因功能不同而不同，并均安装在绝缘部分的上面；

2、绝缘部分：起绝缘隔离作用，一般由电木、胶木、塑料带、环氧玻璃钢管等绝缘材料制成；

3、握手部分：用与绝缘部分相同的材料制成，为操作人员手握部分。绝缘操作杆的要求为保证操作时有足够的绝缘安全距离，绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m；要求它的材料要耐压、强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带，一个人能够单独操作；三节之间的连接应牢固可靠，不得在操作中脱落。