

天门市绝缘手套、绝缘鞋、绝缘站台预防性检测

产品名称	天门市绝缘手套、绝缘鞋、绝缘站台预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:绝缘工具 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

绝缘安全用具包括绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫和绝缘站台。绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具。前者的绝缘强度能长时间承受电气设备的工作电压，能直接用来操作电气设备；后者的绝缘强度不足以承受电气设备的工作电压，只能加强基本安全用具的作用。

绝缘手套和绝缘靴

绝缘手套和绝缘靴用橡胶制成。二者都作为辅助安全用具，绝缘手套可作为低压工作的安全用具，绝缘靴可作为防护跨步电压的安全用具。

绝缘垫和绝缘站台

绝缘垫和绝缘站台只作为辅助安全用具。

绝缘垫用厚度5mm上，里面有防滑条纹的橡胶制成。其最小尺寸不宜小于0.8m × 0.8m。

绝缘站台用木板或木条制成，相邻板条之间的距离不得大于2.5cm。以免鞋跟陷入；站台上不得有金属零件。台面板用支撑绝缘子与地面绝缘，支撑绝缘子高度不得小于10cm；台面板边缘不得伸出绝缘子以外，以免站台翻倾，人员摔倒。绝缘站台最小尺寸不宜小于0.8m × 0.8m，但为了便于移动和检查，最大尺寸也不宜大于1.5m × 1.5m。

适用范围：

新标准规定了电绝缘鞋作为从事电气工作的安全辅助用具，作为劳动安全管理者，应清楚地认识这一点。往往有些电气知识不足的管理者，误认为6KV绝缘皮鞋或5KV布面绝缘鞋，应用范围是6KV或5KV环境中，这是十分错误的。电气安全管理中，把绝缘工具分为基本安全用具和辅助安全用具。所谓基本安全用具，是指绝缘强度足以承受电气运用电压的安全用具，如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘台(梯)。而辅助安

全用具，是指不足以承受电气运行电压，在电气作业中，配合基本安全用具(如绝缘垫、绝缘鞋)不可以接触带电部分。但可以防止跨步电压对人身伤害。绝缘皮鞋及布面绝缘鞋，主要应用在工频1000V以下作为辅助安全用具。