

原厂供应 泰国石化 PP 3342M 高清晰PP 透明部件应用

产品名称	原厂供应 泰国石化 PP 3342M 高清晰PP 透明部件应用
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

原厂供应 泰国石化 PP 3342M 高清晰PP 透明部件应用

优价供应:泰国石化,还有医疗级PP;食品级PP;PP抗UV;PP塑料;无溴PP;高抗冲击PP;高韧性PP;PP材料;PP塑胶原料;PP物性;PP价格;防火PP;抗紫外线PP;良好的脱模PP;无卤PP;环保PP;阻燃PP;PP合金材料

品牌泰国石化封装 袋装 规格 25KG包 品名PP产地 韩国 厂家(产地) 韩国 加工级别 注塑级,拉丝级,挤出级,吹塑级 特性级别 标准级,耐磨,高强度,高滑动 可售卖地 全国 包装规格用途:玩具, 特性:高流动性,中冲击强度,嵌段共聚注塑

聚丙烯 (PP) 属于热塑性树脂,是五大通用树脂之一。外观为白色粒料,无味、无毒,由于晶体结构规整,具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点,在汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家具等方面具有广泛的应用。

PP的结构特点决定了其五大特性:(1) 它的分子结构与聚乙烯相似,但是碳链上相间的碳原子带有一个甲基(-CH₃)。(2) 通常为半透明无色固体,无臭无毒。(3) 由于结构规整而高度结晶化,故熔点高达167℃,耐热且制品可用蒸汽消毒是其突出优点。(4) 密度0.90g/cm³,是最轻的通用塑料。(5) 耐腐蚀,抗张强度30MPa,强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。但是,PP的缺点是耐低温冲击性差,较易老化,可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。

近十年,我国聚丙烯消费量以年均10%的速度增长,大大超过了世界平均增长水平,是我国第二大消费合成树脂,仅次于聚乙烯。旺盛的市场需求也催生了聚丙烯产能和产量的快速增长,在五大通用塑料中,产量仅次于聚乙烯和聚氯乙烯,位列第三位

聚丙烯可以有多种分类，按聚丙烯分子中甲基（-CH₃）的空间位置不同分为等规、间规和无规三类，按聚合工艺，等规聚丙烯的聚合可以分为泥浆法、本体法、溶液法和气相等几种方法。按用途可以分为扁丝（窄带）、纤维、薄膜、挤塑、吹塑、注塑等级别，按单体种类分为均聚聚丙烯和共聚聚丙烯

产品简介：

聚丙烯是以丙烯为单体聚合制得的聚合物。密度为0.89~0.91g/；成型温度：160-220
成型收缩率：1.0-2.5%长期工作境：-30--140 不存环境应力开裂问题（ESC）聚丙烯为、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物通常为半透明无色固体。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167

物性表展示 一般我不告诉他