

# 水厂用651型橡胶止水带300\*8mm 众拓路桥

产品名称	水厂用651型橡胶止水带300*8mm 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 型号:651型 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

水厂用651型橡胶止水带300\*8mm 众拓路桥

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

我们可以按按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10~+30，相对湿度40%~80%。在止水带安装施工中，在混凝土浇注过程中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3~5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免被刺破，影响止水带的防水效果。

橡胶止水带标志、包装、运输及贮存的行业标准：

- 1、橡胶止水带应使用不影响其质量的适宜材料进行包装。
- 2、每一包装内应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、生产许可证编号、制造厂名、厂址、生产日期、产品标准编号。
- 3、止水带在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏；放置于通风、干燥、温度在-15 至30 的室内，并应避免阳光直射；禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触，且隔离热酒，并不要重压。

4、在遵守上一条规定的条件下，自生产之日起12个月内，产品性能应符合本部分的规定。

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

介绍一下橡胶止水带的连接要点有哪些？

1、粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用丙酮或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。

2、止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的"搭接"。

3、设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底。

4、在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，最大限度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。