

EPS消防应急电源3KW-10KW应急电源 单相三相照明电源 可图纸定制

产品名称	EPS消防应急电源3KW-10KW应急电源 单相三相照明电源 可图纸定制
公司名称	江苏盛羲明电源科技有限公司
价格	7400.00/台
规格参数	品牌:一北 型号:YB/S 产地:浙江
公司地址	苏州市昆山市花桥镇商祥路259号中城商务广场4 号楼2101室
联系电话	15706260098

产品详情

.EPS系统综合性主要参数检测与警报(1)根据小系统总线对两路交流电源互投设备。EPS服务器静态数据运作主要参数。电瓶单节电池工作中主要参数。输出配电箱运作主要参数。情况警报信息内容集中统一表明,能在当地开展检测。(2)根据互联网系统总线,将分布式系统计算机接口EPS相关信息内容提交至核心监控系统 EPS商品具备下述特性:电力网有电时,处在静态数据,没有噪音;有电压时,低于60db。不需排烟系统。抗震解决,并且具备无污染,无火灾安全隐患的特性。全自动转换,可达到无人化,环保节能,电力网配电与EPS开关电源配电互相转换时间均为0.1~0.25S。空载工作能力强, EPS融入于电理性。电容器性。及综合型负荷的机器设备,如电梯轿厢。离心水泵。离心风机。办公系统机器设备。应急照明灯等。应用靠谱。服务器使用寿命长达20年以上。融入极端自然环境,可置放于地下或高低压配电室,可以紧贴紧急负载应用场地就地设定,降低配电路线。针对一些输出功率过大的用电量设备,如:消防泵。离心风机, EPS还可立即与电动机相接变频式运行后,再进到一切正常运作情况,可省掉电动机的软起动和控制柜等设定。紧急预留时间:基本型为60分钟(有延迟插口),可大可小。因此EPS可以当作一种稳定的翠绿色紧急配电开关电源,它特别是在适用高层住宅建筑消防设施没有第二路电压,又不有利于应用柴油机发电机的场所,既可以选用相似于柴油发电机的配电设备计划方案,也适用一些工程项目在部分关键场所做为尾端紧急后备电源