

# 六合区新型加气块 立马新型建筑材料公司 新型加气块批发

产品名称	六合区新型加气块 立马新型建筑材料公司 新型加气块批发
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

蒸压加气混凝土砌块的施工特性较好，它不仅可以在工厂内生产出各种规格，还可以像木材一样进行锯、刨、钻、钉，又由于它的体积比较大，因此施工速度也较为快捷，新型加气块生产厂家，可作为一般建筑的填充材料，使用这种材料，可以使这个建筑物的比重比普通砖的自重降低40%以上，由于建筑物的重量比原来轻了，造成的破坏也减小，因而大大提高了原有建筑物的抗震能力，因此的到了广泛运用，特别是在城市的高层住宅。

## 加气砖堆砌前要求

加气砖在堆砌前，要将基础墙和楼面清扫干净，并洒水湿润。再将墙、柱拉结筋整理顺直。另外，皮数杆上应注明门窗洞口木砖、过梁、砖层灰缝等标高，皮数杆应垂直、牢固、标高一致，并通过审核。值得注意的是，根据下面皮砖的标高，要拉通线检查——假如水平灰缝厚度超过20mm，须用细石混凝土抓平。堆砌用的加气砖必须符合验收规范要求且有出厂合格证，养护龄期也应达到28天标准。

加气块是我们在房屋装修中经常使用到的一种装饰材料，它重量较轻，居于一定的保温与吸音效果，被广泛用于轻质墙体之中。那么在施工时我们应该注意哪些问题？

1.施工前，新型加气块报价，产品寿命应不少于28d。将砌块运输到施工地面，并轻拿轻放。堆放时，将砖块平整放置，使砖石表面朝外，以清扫表面漂浮的碎屑。堆放时，注意不要集中堆放，新型加气块批发，否则会导致地板结构损坏，加气块的堆放高度不应超过1.2m。

2.通过结构验收后，六合区新型加气块，应清洁砌体墙的基层并进行弹性线放样。填充墙的边缘线和门窗开口的位置线应尽可能准确，偏差应控制在规格的允许范围内，并应尽可能放置钢筋数量。墙的两端或角落，并穿过这些线。

3.砌筑时应预先安排好砌块，并应尽可能使用整个加气块。  
当需要断开模块的连接时，应使用手锯和其他工具来保护模块的边缘和角落。  
同时，考虑拉杆的位置并保留顶部倾斜块的高度。

六合区新型加气块-立马新型建筑材料公司-

新型加气块批发由马鞍山立马新型建筑材料有限公司提供。马鞍山立马新型建筑材料有限公司是安徽马鞍山,耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在立马建筑材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创立马建筑材料更加美好的未来。