

PN1.0板式平焊法兰生产厂家

产品名称	PN1.0板式平焊法兰生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	12.00/片
规格参数	品牌:厚创 型号:DN15-2000 产地:沧州
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

板式平焊法兰取材方便，制造简单，成本低，使用广泛；主要用于水路，油路等液体管道输送。刚性较差，因此不得用于有供需、易燃、易爆和较高真空度要求的化工工艺配管系统和高度、极度危害的场合。

带颈法兰00

密封面型式有平面（FF）和突面(RF)。

板式平焊法兰是***常见的法兰，压力有PN0.25，PN0.6，PN1.0，PN1.6，PN2.5。

焊接形式：板式平焊法兰是把管子插到法兰里去焊接。法兰之间螺栓连接。

板式平焊法兰常用标准：HG、GB/T、JB/T81 GB/T9114-2000

制造材料：不锈钢(304，304L，316，316L，321等)、碳钢（20#，25#，Q235A，Q235B，Q245R，16Mn等）

连接形式：单面焊接，双面螺母连接。

产品特点外形美观：表面平整光滑，耐酸碱，抗防腐，质感性能

法兰系列：高压法兰 整体法兰，螺纹法兰，带颈平焊法兰，带颈承插法兰，对焊环带颈松套法兰，板式平焊法兰，对焊环板式松套法兰，平焊环板式松套法兰，翻边环板式松套法兰，法兰盖，大型法兰、对焊法兰、平焊法兰、碳钢法兰，不锈钢法兰，铁板法兰，钢制法兰，国标法兰，人孔。翻边等各种法兰系列产品。

带颈平焊法兰用于法兰与管子的对口焊接，其结构合理，强度与刚度较大，经得起高温高压及反复弯曲和温度波动，密封性可靠。公称压力为0.25~2.5MPa的带颈平焊法兰采用凹凸式密封面。

沧州厚创管道装备有限公司 法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰。

按制作材质可分为：WCB（碳钢）、LCB（低温碳钢）、LC3（3.5%镍钢）、WC5（1.25%铬0.5%钼钢）、WC9（2.25%铬）、C5（5%铬%钼）、C12（9%铬1%钼）、CA6NM（412%铬钢）、CA15（4）（12%铬）、CF8M（316不锈钢）、CF8C（347不锈钢）、CF8（304不锈钢）、CF3（304L不锈钢）、CF3M（316L不锈钢）、CN7M（合金钢）、M35-1（蒙乃尔）、N7M（哈斯特镍合金B）、CW6M（哈斯塔镍合金C）、CY40（因科镍合金）法兰连接（flange joint）由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰密封面之间，拧紧螺母后，垫片表面上的...