

GVD_30纵撕传感器

产品名称	GVD_30纵撕传感器
公司名称	济宁市闻达工矿有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区济安桥北路
联系电话	86-05373936225 18264707207

产品详情

GVD_30纵撕传感器 传感器 纵撕传感器 GVD传感器 GVD-23传感器 GVD-30纵撕传感器 矿用传感器 矿用纵撕传感器 GVD_23 GVD_30纵撕传感器 矿用隔爆兼本质安全型纵向撕裂传感器。传感器有电源箱DXJ_0.05/127和传感器GVD_23组成。适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境中，也适用于煤碳（地面）、冶金、化工、港口、建材等恶劣环境。与胶带机成套电气控制装置配套使用，用作胶带机纵向撕裂检测与保护。使用环境条件 周围环境温度：-10 ~+40 ；海拔高度：2000m；大气压力：80~106Kpa；周围空气月平均相对湿度不大于95%（25 度）；在有瓦斯和煤尘爆炸危险的环境；在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；在无显著振动与冲击的地方。工作方式：连续工作制。矿用兼本安型可 编程控制器KJK_127Exd[ib]I206235520066750

传感器的技术参数 灵敏度

a)传感器在124mm×124mm面积上接受重量为350g±80g的物料时，输出阻值应 200 Ω。
b)传感器上无负荷时，输出阻值应 > 100K Ω。 c)用手按压传感器时，输出值应 < 10 Ω。
传感器的接受面积为1000mm×250mm。传感器防爆型式：矿用本质安全型；标志ExibI。
电源箱技术参数 输入电源：AC36V或AC127V（带抽头）；允许波动：75%~110%；50HZ。
输入电流 50mA。输入信号 输入电阻 2.4K Ω 时，应能可靠动作，故障指示灯亮。
输入电阻 > 100K Ω 时，不动作，故障指示灯不亮。输出信号：输出1路继电器的常开接点，继电器接点容量：DC24V/1A（阻性）；
接触电阻 0.1 Ω；振动冲击后 0.2 Ω（在井下使用时，须与本安回路相连）。
传感器防爆型式：矿用隔爆兼本安型；标志Exd[ib]I。电缆出线嘴：电缆出线嘴共4只；引入电缆外径 7~12mm。外形尺寸及质量
DXJ_0.05/127电源箱外形尺寸及质量：长×宽×高=210mm×180mm×111mm；质量：9kg。
GVD_23传感器外形尺寸及质量：长×宽×高=1050mm×300mm×50mm；质量：14.5kg。