

成都GB-2018塑胶场地施工成都塑胶场地承建

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 成都GB-2018塑胶场地施工成都塑胶场地承建 |
| 公司名称 | 成都铭兴体育场馆设施工程有限公司 |
| 价格 | 95.00/平方米 |
| 规格参数 | 铭兴:5毫米 MXCD-1:1-3 成都:5 |
| 公司地址 | 成都市武侯区一环路南二段16号 |
| 联系电话 | 13881966953 15184357152 |

产品详情

一、EPDM塑胶跑道基础底面的要求

- 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层)。
- 2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。
- 4、表面必须平坦、保证排水。
- 5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

二、EPDM塑胶跑道施工工艺要求

- 1、施工分类有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。
- 2、表面预处理:在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂:胶水按3-4:1的比例搅匀)，增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。
- 3、施工前必须做小样试验注意以下问题:
 - a.材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。
 - b.24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。