

成都塑胶场地厂家成都塑胶场地维修保养

产品名称	成都塑胶场地厂家成都塑胶场地维修保养
公司名称	成都铭兴体育场馆设施工程有限公司
价格	98.00/平方米
规格参数	铭兴:5毫米 MXCD-2:1-3 成都:5
公司地址	成都市武侯区一环路南二段16号
联系电话	13881966953 15184357152

产品详情

一、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于基础底面的要求 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层）。2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。4、表面必须平坦、保证排水。5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求保养期。

二、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求 1、表面预处理：在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3 - 4 : 1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。2、施工前必须做小样试验注意以下问题 1）：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。2）：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。3、工前的准备工作（手工）：材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机等）、辅料及催化剂准备。4、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用电烫子加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。5、场地厚度要求为黑颗粒7mm，EPDM彩色颗粒厚度为3mm。6、施工注意事项（手工）1) 施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。2) 使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。3) 混料搅拌一定要充分均匀。4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。5) 修边时一定要整齐。6) 一定要严格按照比例进行配料。底胶垫层橡胶颗粒：胶水 = 8

: 1 ; 催化剂一般不需要加, 如环境温度低于10 时, 可适当加入5-10‰。