

## 排污泵、WQ

产品名称	排污泵、WQ
公司名称	北京碧源鼎盛机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡路116号
联系电话	010-67906673 13391892093

## 产品详情

免费咨询QQ1296277151 唐小姐 ^\_^刘盛13391892093

WQ(系列潜水式无堵塞排污泵在引进国外先进技术的基础上,在经我公司科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,并经过多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标均达到国外同类产品的先进水平。适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

型号意义 50WQ(QW)25-32-5.5 50----排出口径50mm WQ(QW)---潜水排污泵 25----流量25m<sup>3</sup>/h 32----扬程32m 5.5---配用电动机功率5.5KW 性能范围 流量:7-950m<sup>3</sup>/h 扬程:7-35m 产品特点 1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了活物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2.机械密封采用新型硬质耐腐的软化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。 3.整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,灌入水中即可工作,大大减少工程造价。 4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。 5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。 6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 7.WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。 8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。 9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。