

6千瓦移动柴油发电机低温发动

产品名称	6千瓦移动柴油发电机低温发动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-750TSI 品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

6千瓦移动柴油发电机低温发动把发电机上自带的插头的上面的盖子用刀片给撬开，或者是直接用手撬开。再把盖子给拿掉，燃气你就会看到发电机专用插头里面会有三个柱子，其中有两个柱子是一样长的，还有一个柱子会比其他两个柱子长很。那么我们接线就是接到两个一样长的柱子上面。6千瓦移动柴油发电机低温发动因为插座有两根线，这时候我们只要把普通插座的那一头插头换成我们发电机上的专用插头。此时我们只要把买来的插座上面的那个线接到发电机抓用插头上就可以了。两根线分别接到两个打上红圈的那两个柱子上。后一步就是用柱子上的两个螺丝把线给固定上就可以了。还是两个画上红圈的按照以上的接线方法就可以把发电机或者是发电机的插头接上线。

6千瓦移动柴油发电机低温发动

欧洲狮6kw静音柴油发电机

型号 GT-750TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：6KW

备用功率(KW)：6.5KW

额定频率(HZ)：50

额定电压(V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT192F

活塞排量(ml)：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

欧洲狮发电机的控制屏内部安装的部件主要与发电机采用的励磁方式和发电机的自动控制有关。较复杂的发电机控制屏内部还要安装过载及短路保护装置、电子调速器、可控硅、继电器以及各种保险装置和小型变压器等发电机设备。简单的发电机控制屏内部一般都安装有发电机电压调节器、硅整流二极管、变阻器、自动空气开关和电流互感器等部件。大泽发电机四冲程都自带有自动调节电压功能。