

复合滚轮轴承4.063 标准件

产品名称	复合滚轮轴承4.063 标准件
公司名称	无锡博凯轻型轴承有限公司
价格	1.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 是否进口:非进口 品牌:WQ
公司地址	无锡市锡山经济技术开发区春雷东路8号
联系电话	0510-85220360 13915346939

产品详情

是否标准件	标准件	是否进口	非进口
品牌	WQ	型号	4.063
内径	60 (mm)	外径	149 (mm)
厚度	43 (mm)	用途	工程机械
保持架及其材料	20GrMnTi	体积规格	中大型 120 ≤ D ≤ 190
滚动体类型	圆柱滚子	滚动体列数	单列
使用特性	防磁	载荷方向	二者皆可
类型	组合轴承		

复合滚轮轴承，是由两个不同方向安装的主滚轮，侧滚轮和轴头组成，以减少空间，降低制造成本。轴承径向和轴向的方向器轴承能力都比较大，各配件可替换性强。其中可调式组合滚轮轴承可以通过调节偏心外六角或者偏心阀来调整芯轴位置进而达到调整侧滚轮轴向尺寸的目的。

复合滚轮轴承主要用于：叉车、堆高车，冶金行业，集装箱正面叉，吊车等大型起重设备和物料升降设备上。

无锡博凯轻型轴承有限公司，始建于1958年，是国际滚轮轴承生产的专业单位之一，是中国滚轮行业技术标准制定者之一，是中国轴承工业协会理事单位。目前公司生产的标准符合滚轮轴承，可调节式复合滚轮，近200多个品种，主要出口到德国和意大利市场，为国际著名品牌做贴牌生产，并为国内叉车厂家做长期配套。

[illegible]

4.056	77,7	54	40	48,0	36,5	23	3,0	26	4	48,0	56,8	18	800	1,00
4.057	77,7	53	40	40,0	29,0	23	3,0	26	4	48,0	56,8	18	800	0,87
4.058	88,4	59	45	57,0	44,0	30	3,5	26	3	68,0	72,0	23	750	1,62
4.059	101,2	67	50	46,0	33,0	28	3,0	30	3	73,0	82,0	27	700	1,74
4.060	107,7	71	55	54,0	39,0	31	3,0	34	5	81,0	95,0	36	650	2,27
4.061	107,7	71	60	69,0	55,0	31	4,0	34	5	81,0	95,0	36	650	2,82
4.062	123,0	80	60	72,3	56,0	37	5,0	40	5	110,0	132,0	50	550	3,89
4.063	149,0	103	60	78,5	58,5	43	5,5	50	3	151,0	192,0	71	450	6,52